

項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす		燃料消費量(L/h)	油タンク容量(L)	燃焼継続時間(約)h	最大消費電力(点火初期に短時間発生)50/60Hz(W)	点火時消費電力50/60Hz(W)	燃焼時消費電力(50/60Hz)		待機時消費電力50/60Hz(W)	寸法(置台を含む)高さ×幅×奥行(mm)	質量(約)kg
		最大～最小	コンクリート	木造					最大燃焼	最小燃焼			
ハイブリッド	LC-SH840D	3.19～0.79	12畳(20.0㎡)まで	9畳(15.0㎡)まで	0.310～0.077	5.0	16.1～64.9	1480/1480	11/12	5/6	0.7/0.6	438×376×296	9.5
	ハイブリッド(同時運転時)	3.99(最大)	14畳(23.0㎡)まで	11畳(18.0㎡)まで	—	—	—	—	—	—	—	—	—
石油ファンヒーター	LC-SDX32D	3.19～0.79	12畳(20.0㎡)まで	9畳(15.0㎡)まで	0.310～0.077	5.0	16.1～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	438×376×296	8.2
	LC-SL53D	5.25～1.41	19畳(31.5㎡)まで	14畳(23.0㎡)まで	0.510～0.137	7.0	13.7～51.1	950/950	320/320	21/21	12/13	445×550×327.5	12.7
	LC-SL43D	4.25～1.02	15畳(25.0㎡)まで	11畳(18.0㎡)まで	0.413～0.099	7.0	16.9～70.7	950/950	320/320	21/20	12/13	437×435×315	11.0
	LC-SL36D	3.60～1.02	13畳(21.5㎡)まで	10畳(16.5㎡)まで	0.350～0.099	7.0	20.0～70.7	950/950	320/320	20/20	12/13	437×435×315	11.0
	LC-S32D	3.19～0.79	12畳(20.0㎡)まで	9畳(15.0㎡)まで	0.310～0.077	5.0	16.1～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	428×376×296	7.7
	LC-L53D	5.25～1.41	19畳(31.5㎡)まで	14畳(23.0㎡)まで	0.510～0.137	7.0	13.7～51.1	950/950	320/320	21/21	12/13	445×550×327.5	12.7
	LC-L43D	4.25～1.02	15畳(25.0㎡)まで	11畳(18.0㎡)まで	0.413～0.099	7.0	16.9～70.7	950/950	320/320	21/20	12/13	437×435×315	11.0
	LC-L36D	3.60～1.02	13畳(21.5㎡)まで	10畳(16.5㎡)まで	0.350～0.099	7.0	20.0～70.7	950/950	320/320	20/20	12/13	437×435×315	11.0
	LR-680C	6.79～2.60	24畳(39.5㎡)まで	18畳(29.5㎡)まで	0.660～0.253	6.5	9.8～25.7	680/680	240/240	30/29	18/19	560×704×355	21.0

項目	型式	暖房出力 (kW)	火力調節幅 (kW)	暖房のめやす(最大)		燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量 (L)	燃焼継続時間(約)h 最大燃焼～最小燃焼	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量 (約)kg	耐熱しん
				コンクリート	木 造						
ポータブル石油ストーブ	RC-D36D	3.60	1.44	13畳(21.5㎡)まで	10畳(16.5㎡)まで	0.350～0.210	4.0	11.4～19.0	454.5×562×279	10.5	32種
	RC-S28D	2.75	1.10	10畳(16.5㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.267～0.160	3.6	13.5～22.5	453×428×315	7.6	129種
	RC-D32D	3.22	1.29	12畳(20.0㎡)まで	9畳(15.0㎡)まで	0.313～0.188	4.0	12.8～21.3	454.5×562×279	10.0	20種
	RS-D30D	3.01	0.45	11畳(18.0㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.292～0.248	4.0	13.7～16.1	454.5×562×279	9.5	20種
	RS-H29D	2.87	0.43	10畳(16.5㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.279～0.237	3.6	12.9～15.2	460×312×356	7.5	29種
	RS-S29D	2.87	0.43	10畳(16.5㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.279～0.237	3.6	12.9～15.2	453×428×315	7.4	29種
	RS-S24D	2.35	0.35	9畳(15.0㎡)まで	6畳(10.0㎡)まで	0.228～0.194	3.6	15.8～18.6	453×428×315	7.2	129種
	RS-G30D	3.01	0.45	11畳(18.0㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.292～0.248	4.0	13.7～16.1	454.5×562×279	9.5	20種
	RS-G30C	3.01	0.45	11畳(18.0㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.292～0.248	4.0	13.7～16.1	454.5×562×279	9.5	20種
	RS-G24D	2.35	0.35	9畳(15.0㎡)まで	6畳(10.0㎡)まで	0.228～0.194	3.6	15.8～18.6	453×428×315	7.5	129種
対流式	RB-25D	2.50	1.25	9畳(15.0㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.243～0.122	4.9	20.2～40.2	474.5×388×388	6.2	23種
	RB-E25C	2.50	1.25	9畳(15.0㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.243～0.122	4.9	20.2～40.2	474.5×388×388	6.2	23種
石油ファンヒーター	KS-67F	6.66	1.80	24畳(39.5㎡)まで	17畳(28.0㎡)まで	0.647～0.473	6.3	9.7～13.3	583×482×482	11.0	125種
	項目	出力 (kW)	火力調節幅 (kW)	暖房のめやす(最大)		燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量 (L)	燃焼継続時間(約)h 最大燃焼～最小燃焼	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量 (約)kg	耐熱しん
型式	コンクリート		木 造								
石油ファンヒーター	K-3F	2.15	—	—	—	0.209	3.1	15	330×358×358	6	124種
	HH-S219E	2.10	—	—	—	0.204	4.9	24	328×451×451	7.4	20種

項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす		燃料消費量 (L/h)	燃焼継続時間(約)h		消費電力(燃焼時)		寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	油タンク 容量(L)	質量 (約)kg	
		コンクリート	木 造		強	弱	50Hz(W)	60Hz(W)				
※燃焼用のみ のテストデータ	KF-103	強9.57～微弱3.70	34畳まで	25畳まで	強0.930～微弱0.359	19.4	50	43	37	685×444×649	18.0	18.6
	KF-195-195(K)	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	55	55	743×444×649	18.0	23
	KF-N195	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	30	30	755×444×649	18.0	23
	KF-R195	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	60	61	950×444×649	18.0	28
	FR-S191	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	60	60	1,048×604×431	18.0	44

項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす (寒冷地)		エネルギー 消費効率(%) <区分>	燃料消費量 (L/h)	油タンク 容量 (L)	最大消費電力 (点火初期に 短時間発生) 50/60Hz(W)	点火時 消費電力 50/60Hz(W)	燃焼時消費電力 (50Hz・60Hz)		待機時 消費電力 50/60Hz(W)	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量 (約)kg	給排気筒 壁貫通部径 (mm)	標準取付け 可能壁厚 (mm)	
		コンクリート	木 造						最大	最小						
FF式ストーブ	FF-SS36DT	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	5.0	680/680	250/250	27/24	16/16	1.2/1.1	555×440×310	17	70～80	130～320
	FF-SS45DT	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	86.0 	強0.509～弱0.174	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320
	FF-SS55DT	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	86.0 	強0.622～弱0.213	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320
	FF-S36DT	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	5.0	680/680	250/250	27/24	16/16	1.2/1.1	555×440×310	17	70～80	130～320
	FF-S55DT	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	86.0 	強0.622～弱0.213	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320
	FF-SV30BT	強3.00～弱1.02	11畳まで	8畳まで	86.0 	強0.339～弱0.115	4.9	680/680	250/250	27/24	16/16	1.0/0.8	540×460×300	15	70～80	130～320
	FF-SS36DS	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×308	14	70～80	130～320
	FF-SS45DS	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	86.0 	強0.509～弱0.174	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FF-SS55DS	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	86.0 	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FF-S36D	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×310	14	70～80	130～320
FF式(省エネ)	FF-4500	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	86.0 	強0.509～弱0.174	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FF-S55D	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	86.0 	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FF-S96C	強9.60～弱2.97	34畳まで	25畳まで	86.0 	強1.08～弱0.336	—	695/695	260/260	48/52	28/31	1.0/0.8	700×760×427	34	70～80	130～320
	FR-SS36DS	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×308	14	70～80	130～320
	FR-SS45DS	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	86.0 	強0.509～弱0.174	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FR-SS55DS	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	86.0 	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FR-S36D	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×310	14	70～80	130～320
	FR-S55D	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	86.0 	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FR-S70D	強7.00～弱1.75	25畳まで	18畳まで	86.0 	強0.791～弱0.198	—	695/695	260/260	45/47	26/28	1.0/0.8	593×700×422	28	70～80	130～320
	FQ-S70AC	強7.00～弱2.18	25畳まで	18畳まで	86.0 	強0.791～弱0.246	—	695/695	260/260	55/52	32/33	1.0/0.8	745×840×450	43	70～80	130～320
煙突式	FQ-S70AS	強7.00～弱2.18	25畳まで	18畳まで	86.0 	強0.791～弱0.246	—	695/695	260/260	46/48	26/29	1.0/0.8	608×760×483	35	70～80	130～320
	HR-650D	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	9/10	2.2/2.1	593×700×410	21	106(煙突径)	—
	HR-T65B	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	9/10	2.2/2.1	611×760×427	26	106(煙突径)	—
煙突式	HR-K65B	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	9/10	2.2/2.1	611×760×427	26	106(煙突径)	—

- 補修用性能部品の保有期間は製造打切後、石油ファンヒーター・石油ストーブ・石油こころは6年、FF式・煙突式ストーブは7年です。
- 商品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ご使用の際は、取扱説明書あるいは工事説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

キチッとホッと

新技術基準適合

■ネーミング決定のお知らせ(背景)

2009年4月施行の改正消安法(消費生活用製品安全法の改正)により、石油暖房機に対して新たに安全性を高める技術基準が定められたことを受け、新たなネーミングが誕生しました。

■ネーミングの意味

ネーミングには、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」安心することができ、**「ホッと」**暖まることができるとの意味が込められております。

■技術基準のポイント

開放式石油ストーブ、石油ファンヒーターにおける改正消安法の新技術基準のポイントは次のとおりです。

1 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

- カートリッジタンクのふたの改善(閉止が音、目視又は触感で確認できること)
- 給油時消火装置

2 石油ファンヒーターのみの基準

- 不完全燃焼防止機能の強化
- 不完全燃焼通知機能
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)

機能一覧

石油ファンヒーター