長期使用製品安全点検制度（法定点検）について


●FF式ストーブは消費生活用製品安全法（消安法）に定められた特定保守製品です。
●特定保守製品は、お客様自身による保守が難しく経年劣化による重大事故のおそれがあるため、消安法により長期使用製品安全点検制度の対象に指定された商品です。
●点検期間に法定点検（有償）を受けて頂くことが求められています。
●FF式ストーブの設計標準使用期間は8年としていますが、製造年から7年後の6月から9年後の6月までを法定点検期間と設定しています。
（具体的な法定点検期間については本体に表示しています。）ご登録いただいた所有者情報に基づき、点検通知を送付します。

販売から点検実施の流れとお願い

トヨトミからお客様に法定点検期間到来の前に点検のお知らせをいたします。

お客様からトヨトミまで法定点検の申し込みをお願いします。

トヨトミが点検（有償）を実施します。



※安心してお使いいただくには、この後もこまめな点検がさらに必要になります。

トヨトミに所有者登録をしましょう。以下のいずれかの方法でおこないます。

A **所有者票（返信ハガキ）でのご登録** → 同梱されている所有者票に必要な事項を記載の上「個人情報保護シート」を貼り付けて返送してください。
お客様の承諾が得られれば販売店様などが所有者票を返送できます。（代行記入して頂いてもかまいません）

B **インターネットでのご登録** → http://www.toyotomi.jp/10ken.htmlよりご登録ください。

C **電話でのご登録** → 株式会社トヨトミ 品質保証部:052-822-1144へご連絡ください。
（受付時間:土日祝日をのぞく9:00～17:00）（年末年始や夏休みなどの休日はhttp://www.toyotomi.jp/profile/office/index.htmlをご覧下さい）

点検を行う事業所の配置その他体制に関する事項

点検に関するお問い合わせは右記の連絡先よりお願いします。　**株式会社トヨトミ 品質保証部:052-822-1144**

●受付時間:土日祝日をのぞく9:00～17:00（年末年始や夏休みなどの休日はhttp://www.toyotomi.jp/profile/office/index.htmlをご覧下さい）
●点検料金について
・点検費用はお客様にご負担いただくことになります。点検の結果、整備が必要になる場合は別途整備費用が発生致します。
点検料金の設定基準はhttp://www.toyotomi.jp/tyouki/index.htmlからご覧頂けます。
・具体的な料金については、株式会社トヨトミ 品質保証部:052-822-1144にてご確認いただけます。
●既販品について:平成21年3月31日以前に製造された既販品についても点検などにより安全確保の体制を整えています。
長期にわたり商品を使用している場合は点検する事が望まれますので、トヨトミ品質保証部までご連絡ください。また、点検する事が望ましい時期が到来した製品について、ホームページhttp://www.toyotomi.jp/tyouki/index.htmlなどにより情報提供をしています。

TOYOTOMI
石油ファンヒーター
FF式ストーブ
3年保証のご案内

3年保証

1.3年保証の適用範囲は次の各機種です。
●2010年度以降に生産のトヨトミ石油ファンヒーター
●2012年度以降に生産のトヨトミFF式ストーブ（一部機種をのぞく）

2.保証期間は保証書記載のお買い求め日より3年間です。
（例:平成24年10月1日にお買い求めの時は、平成27年9月30日まで）

3.保証対象は製品本体とし、取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合には無償修理いたします。

4.無償修理をお受けになる場合は、保証書あるいは購入日・支払いを証明するものをご提示のうえ、お買い求めの販売店または当社までお問い合わせください。

5.保証期間内でも、次の場合は有料になります。
①誤った使用方法および不当な修理や改造による故障や損傷
②お買い求め後の転倒、落下、衝撃、輸送などによる故障や損傷
③火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、電圧異常、公害その他環境要因による故障や損傷
④指定以外の燃料、不純灯油の使用による故障や損傷
⑤一般家庭以外に使用された場合の故障や損傷
⑥部品の消耗による故障や損傷、部品交換及びメンテナンスの費用
⑦保証書にお買い求め年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合。通信販売などで購入され、それを証明する商品の送り状・支払明細書の提示がない場合
⑧修理をご依頼に際し保証書の提示がない場合
⑨定期点検の費用

6.そのほかの保証内容や使用方法は保証書及び取扱説明書をよくお読みください。

※このカタログに記載のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。また製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※このカタログは2013年8月現在のものです。
※本カタログ掲載商品には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。
※商品を据付け、ご使用する前に必ず、工事説明書、取扱説明書をよくお読みになってください。

このマークは（一財）日本燃焼機器検査協会の検査に合格したことを証明するものです。石油燃焼機器をお買い求めの際はこのマークをお確かめください。

商品のお問合わせは下記にご連絡ください。

株式会社トヨトミ

フリーコール **0120-104-154**

受付時間：平日（月曜～金曜）：午前9時～午後5時〈土日祝は除く〉

本　　社　名古屋市瑞穂区桃園町5番17号〒467-0855
電話〈052〉822-1144

ホームページ http://www.toyotomi.jp

トヨトミ　検索

トヨトミ製品の部品をインターネットでもご購入いただけます。
ウェブショップ http://toyotomi.shop14.makeshop.jp/

D-08･120.0⑧

TOYOTOMI
心も暮らしもあたたかく



3年保証

2013年製石油ファンヒーター
2013年製FF式ストーブ
（一部機種を除く）

人さし指で灯油の節約ができる。



人感センサーでかしこく灯油節約

キチッとホッと
新技術基準適合

灯・油・で・い・い・冬 Hot あったまるゾウ～

一般社団法人 日本ガス石油機器工業会
石油連盟
―石油機器の普及に努めています―

特定保守製品の登録と点検を
FF式ストーブ



ハイブリッドヒーター
LC-SHB40D
省エネセンサー搭載



石油ファンヒーター
LC-S32D
省エネセンサー搭載



対流形石油ストーブ
RB-25D Rainbow
およそ40Wの明るさ（白熱球）

TOYOTOMI
心も暮らしもあたたかく

一歩先ゆく温もりで、節約を応援するトヨトミ。

いつも一歩先の温もりを求めて、トヨトミは省エネセンサーをはじめ
エネルギーを節約する技術を磨き続けています。もっと環境にやさしく、もっと家計にあたたかく。
これからもトヨトミは、よりよい暖房器具にこだわって、心地よく安心な暮らしを応援してまいります。



灯油節約

人感センサーでかしこく省エネ

省エネセンサー

特許 4470732号、4412259号

ムダな暖房・消し忘れ防止

人感センサーが人の動きをキャッチ!
人の動きがないと自動で運転切替して灯油を節約。





LC-S32D



停電時も活躍

7色の光が浮かび上がる

Rainbow

およそ40Wの明るさ※

燃焼中、特殊ガラスコーティングにより
炎の輪が七色に輝きます。

非常時の照明としても役立ちます。



※白熱球



RB-25D

冬の毎日、おトク＆快適に。みんなにうれしい、充実機能のトヨトミ石油ファンヒーター。



2013 TOYOTOMI	省エネセンサー 付きモデル			スタンダードモデル		
石油ファンヒーターラインナップ	HYBRID ハイブリッドシリーズ 灯油+電気のパワフル・ハイブリッド暖房。	LC-SDX32D 低消費電力&省エネセンサーで「灯油代」を賢く節約。	LC-S32D／LC-SLシリーズ 省エネセンサーでムダな暖房カット。上手に灯油節約。	LC-Lシリーズ 充実のエコ機能を標準装備。選べる豊富なバリエーション。		アンティークモデル 趣あるアンティークスタイルの遠赤・赤外線ファンヒーター。
3年保証※3 2010年度以降生産のトヨトミの石油ファンヒーターは安心の3年間のロング保証です。	 LC-SHB40D ›P6	 LC-SDX32D ›P6	 LC-S32D ›P8	 ›P9		 LR-680C ›P10
暖房めやす	コンクリート（集合）14畳／木造（戸建）11畳 〈ハイブリッド（同時）運転時〉消費電力811/812W(50/60Hz)	コンクリート（集合）12畳／木造（戸建）9畳				コンクリート（集合）24畳／木造（戸建）18畳
暖房出力	ハイブリッド（最大）3.99kW 〈ハイブリッド（同時）運転時〉消費電力811/812W(50/60Hz)	3.19～0.79kW				6.79～2.60kW

	LC-S32D	LC-SL36D	LC-SL43D	LC-SL53D
コンクリート（集合）	12畳	13畳	15畳	19畳
木造（戸建）	9畳	10畳	11畳	14畳
暖房出力	3.19～0.79kW	3.60～1.02kW	4.25～1.02kW	5.25～1.41kW

	LC-L36D	LC-L43D	LC-L53D
コンクリート（集合）	13畳	15畳	19畳
木造（戸建）	10畳	11畳	14畳
暖房出力	3.60～1.02kW	4.25～1.02kW	5.25～1.41kW

節約機能＋安心構造タンク						
省エネセンサー	○	○	○	○	○	○	—	—
エコモード（ハイブリッドエコモード）	○	○	○	○	○	○	○	○
エコバーナー	○	○	○	○	○	○	○	○
W安心構造タンク	○	○	○	○	○	○	○	○


灯油節約 省エネセンサー

人感センサーでかしこく省エネ

特許 4470732号、4412259号

ムダな暖房・消し忘れ防止

人感センサーが人の動きをキャッチ！ 人の動きがないと自動で運転切替して灯油を節約。



センサーが人の気配をキャッチ

約10分間、人がいないと…自動で弱燃焼に！

さらに約50分間、人がいないと…自動的に消火！（自動消火後は再点火しません）


消し忘れ防止

灯油節約 エコモード

特許 5092715号

寒い思いをしないように徐々にウォームビズ推奨の20℃まで設定温度を下げる節約機能。

室温を徐々に20℃まで下げるのはトヨトミだけ！



※1 室外温度0℃ ※2 室外温度10℃。

頑丈 低電力 エコバーナー

高耐久バーナー

限りある資源をムダにしない、前シーズンの残り灯油が使える。※

節電応援 燃焼中にバーナー内を高温に保つのでヒーターを一切使用せず電気を節約します。

低NOx排気 独自の方式で窒素酸化物（NOx）を大幅カット。炎を安定させニオイの元を燃やしつくします。

クリーニングモード バーナー内を自動でキレイにして故障を防ぎ、ニオイ・すすの発生を防ぎます。

※前シーズンの残り灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗所以外などの場所で保管したり、結露水を含め水が混入した場合は、変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）になります。変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）は絶対使用しないでください。

PSC対応品 W安心構造タンク＋給油時消火機能

こぼれま栓 & 新タンクキャップ

こぼれま栓 油漏れしにくい火災予防機能
うっかり給油口口金を締め忘れたり、締め方がゆるい場合でも、油をこぼれにくくします。

新タンクキャップ（特許出願中） 楽ロック 手ごたえと音で確実ロック
締まる時の口金からの音と手ごたえでしっかり確認。

給油時消火機能 万一のために自動消火
燃焼中でもタンクを引き抜くと自動消火します。



うるおい暖房

灯油は燃えると水蒸気を発生します。灯油を使うストーブやファンヒーターなら、お部屋を暖めるだけでなく、室内の空気にうるおいをプラス。より快適なぬくもりを実現できます。



危険 ガソリン使用禁止 使用燃料：灯油 KEROSENE ONLY

警告 換気必要 1時間に1～2回 寝るとき消火 スプレー缶厳禁

注意 変質・不純灯油使用厳禁

PSC対応品 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。下記の機能が付いています。

- 不完全燃焼防止装置 燃焼中に一酸化炭素が基準値以上になった場合に自動的に運転を停止します。
- 連続不完全燃焼通知機能 連続（4回まで）で不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続で動作したことをお知らせします。
- 再点火防止機能 連続不完全燃焼通知機能が作動した後に、さらに3回不完全燃焼通知機能が作動すると、点火をできなくします。
- 給油時消火機能 燃焼中にタンクを本体から引き抜くと自動的に消火します。

※3 弊社規約に基づく。裏表紙参照。

HYBRID
ハイブリッドヒーター

電気暖房
800・400Wの切替可能なセラミックヒーター。
1・2・4・8時間で切り忘れ防止の設定が選べる安全設計。

プラス

ファンヒーター
トヨトミ独自の頑丈なエコバーナーを採用。最小5/6Wの低消費電力で石油ファンヒーターとしての基本性能も充実。

対応機種 LC-SHB40D

灯油だけでは実現できなかった

灯油 プラス 電気の暖房機

ハイブリッドヒーターは、従来の暖房機に対する不満を解消する新しい暖房のスタイル。石油暖房、電気暖房それぞれのメリットの相乗効果で、冬の快適をカタチにしました。

<暖房機のメリット・デメリット>

	速暖性	暖房出力	電気代	うるおい※暖房	給油の手間	ニオイ
電気暖房	○	×	×	×	○	○
石油暖房	×	○	○	○	×	×

※灯油を燃焼すると水分が発生します。

冬の暮らし、もっと快適に。ハイブリッドヒーターだからできること



Point プラス電気で

パワフル暖房

最大暖房出力4.0kW（灯油3.2kW+電気0.8kW）
コンクリート（集合）14畳、木造（戸建）11畳（ハイブリッド同時運転時）

Point プラス電気で

3秒温風

スイッチオンから、わずか3秒で電気の温風スタート。


Point 自動で電気に切替

灯油切れも安心

灯油が切れると自動で電気に切り替え。
最大9時間まで延長できる便利な給油延長ボタン。



LC-SHB40D ハイブリッドエコモード



※電気暖房のアシストによる効果です。

ムリせず省エネ、気軽にウォームビズ


室温が設定温度になったら、自動で穏やかに20℃まで下げる機能。さらに電気のアシストにより、寒さを感じにくくします。

対応機種 LC-SHB40D LC-SDX32D

Point 1 灯油節約

人感センサーでかしこく省エネ
省エネセンサー

センサーの働きで、人がいないと自動で運転切替。



約10分間、人がいないと…自動で弱燃焼に!

さらに約50分間、人がいないと…自動的に消火!
消し忘れ防止（自動消火後は再点火しません）

Point 2 頑丈&低電力

エコバーナー

高耐久バーナー

限りある資源をムダにしない、前シーズンの残り灯油が使える。※2


節電応援	燃焼中にバーナー内を高温に保つのでヒーターを一切使用せず電気を節約します。
低NOx排気	独自の方式で窒素酸化物（NOx）を大幅カット。炎を安定させニオイの元を燃やしつくします。
クリーニングモード	バーナー内を自動でキレイにして故障を防ぎ、ニオイ・すすの発生を防ぎます。

※1 当社3.2kのファンヒーター（LC32A）を設定温度25℃・約9畳で運転し、8時間後の燃料消費量を比較した場合。 ※2 前シーズンの残り灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗所以外などの場所で保管したり、結露水を含め水が混入した場合は、変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）になります。変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）は絶対使用しないでください。

HYBRID
ハイブリッドヒーター
LC-SHB40D

ハイブリッド暖房＆省エネセンサー搭載の最上位機種。

★大型クリア液晶（バックライト付）



アイコン点灯中は最小消費電力!

節電

光るアイコンで節電がすぐ分かる。
※エコモード中の消火時も点灯します。

ハイブリッド運転
灯油単独運転
電気単独運転

LC-SHB40D

タンク 5.0L

希望小売価格 43,680円（税抜価格 41,600円）
ルビーレッド(R)JAN：T4963505130596
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505130589
ピアノブラック(B)JAN：T4963505130602

3年保証

ハイブリッド（同時）運転時
コンクリート（集合） 14（23.0m²）畳まで（小部屋運転時 12畳まで(20.0m²)）
木造（戸建） 11（18.0m²）畳まで（小部屋運転時 9畳まで(15.0m²)）
ハイブリッド（同時）運転時:消費電力811/812W（50/60Hz）

灯油単独運転時
コンクリート（集合） 12（20.0m²）畳まで（小部屋運転時 9畳まで(15.0m²)）
木造（戸建） 9（15.0m²）畳まで（小部屋運転時 7畳まで(11.5m²)）

■暖房出力

ハイブリッド（同時）運転時	3.99kW 消費電力811/812W(50/60Hz)
灯油単独運転時	3.19kW～0.79kW

省エネセンサー / エコモード / エコバーナー
こぼれま栓 / 楽²ロック

小部屋モード	待機時低消費電力	ダブル消臭機能
消臭点火	においません機構	脱臭ホクシー
優臭管	ひろがりフレーム	アイカタック
静音タイプ	設定温度記憶	標準快適機能
標準安全機能		

PSC対応品：不完全燃焼防止装置 / 連続不完全燃焼通知機能 / 再点火防止機能 / 給油時消火機能
RoHS



省エネセンサー付き

灯油単独タイプ
LC-SDX32D

省エネセンサー搭載。先進スタイルの灯油運転モデル。

★大型クリア液晶（バックライト付）



アイコン点灯中は最小消費電力!

節電

光るアイコンで節電がすぐ分かる。
※エコモード中の消火時も点灯します。

灯油単独運転

LC-SDX32D

タンク 5.0L

コンクリート（集合） 12（20.0m²）畳まで（小部屋運転時 9畳まで(15.0m²)）
木造（戸建） 9（15.0m²）畳まで（小部屋運転時 7畳まで(11.5m²)）

希望小売価格 33,285円（税抜価格 31,700円）
ファインピンク(P)JAN：T4963505130763
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505130619

3年保証

■暖房出力:3.19kW～0.79kW
■運転音:(弱)18dB(強)34dB

省エネセンサー / エコモード / エコバーナー
こぼれま栓 / 楽²ロック

小部屋モード	待機時低消費電力	ダブル消臭機能
消臭点火	においません機構	脱臭ホクシー
優臭管	ひろがりフレーム	アイカタック
静音タイプ	設定温度記憶	標準快適機能
標準安全機能		

PSC対応品：不完全燃焼防止装置 / 連続不完全燃焼通知機能 / 再点火防止機能 / 給油時消火機能
RoHS



トヨトミだけの灯油節約!
省エネセンサー 灯油代年間 約3,700円※3節約
エコモード 灯油代年間 約4,000円※4節約

節電もトヨトミにおまかせ!
節電 アイコン点灯中は わずか 5/6W（50/60Hz）

※3 ファンヒーターを年間5ヶ月間で1日10時間使用、1時間当たり10分間省エネセンサーが作動することにより、中燃焼がミニ燃焼となった場合。尚、灯油の価格は18L=1,720円で試算。（2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表） ※4 3.6kのファンヒーターを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間5ヶ月間で1日10時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6k以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は18L=1,720円で計算。（2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表）

省エネセンサー付きモデル

人の気配を感じて、ムダな暖房をカット。
上手に灯油節約。

Point 1 灯油節約

人感センサーでかしこく省エネ


省エネセンサー

特許 4470732号、4412259号



ムダな暖房・消し忘れ防止


人感センサーが人の動きをキャッチ！ 人の動きがないと自動で運転切替して灯油を節約。



センサーが人の気配をキャッチ

約10分間、人がいないと…
自動で弱燃焼に！

さらに約50分間、人がいないと…
自動的に消火！（自動消火後は再点火しません）
消し忘れ防止



この色の部分が灯油節約量！
年間 約3,700～5,500円も節約。※1

プチセキュリティ機能 特許 4321458号

運転停止中に「省エネセンサーボタン」を押すと作動。作動中に「省エネセンサー」が人の気配を感知した場合、ブザーとランプで約30秒間警告する機能です。また、警告履歴を見ることもできます。※OFFにもできます

Point 2 灯油節約 エコモード


特許 5092715号

室温を徐々に20℃まで下げるのはトヨトミだけ

ウォームビズ推奨の20℃まで、ゆるやかに設定温度を下げていく機能。体感的に寒く感じにくくなります。

トヨトミだけのエコモード

例えば、LC-SL53Dの場合 灯油代 年間 **約6,600円**※2節約



Point 3 頑丈&低消費電力 エコバーナー

高耐久バーナー

限りある資源をムダにしない、前シーズンの残り灯油が使える。※

節電応援
燃焼中にバーナー内を高温に保つのでヒーターを一切使用せず電気を節約します。


低NOx排気
独自の方式で窒素酸化物（NOx）を大幅カット。炎を安定させニオイの元を燃やしつくします。

クリーニングモード
バーナー内を自動でキレイにして故障を予防、ニオイ・すすの発生を防ぎます。

石油ファンヒーターNOx排出実態



※グラフは実測データに基づくイメージです。



※前シーズンの残り灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗所以外などの場所で保管したり、結露水を含め水が混入した場合は、変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）になります。変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）は絶対使用しないでください。

※1 ファンヒーターを年間5ヶ月間で1日10時間使用、1時間当たり10分間省エネセンサーが作動することにより、中燃焼がミニ燃焼となった場合。尚、灯油の価格は18L=1,720円で試算。（2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表） ※2 3.6kのファンヒーターを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間5ヶ月間で1日10時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6k以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は18L=1,720円で計算。（2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表） ※3 室外温度0℃ ※4 室外温度10℃。

（バックライト付）



★見やすい大型クリア液晶

LC-SL53D

タンク 7.0L

コンクリート（集合） 19（31.5m²）畳まで 小部屋運転時14畳まで（23.0m²）
木造（戸建） 14（23.0m²）畳まで 小部屋運転時10畳まで（16.5m²）

3年保証



ウォームホワイト（W）
ウォームシルバー（S）

希望小売価格 71,610円（税抜価格 68,200円）
ウォームシルバー（S）JAN：T4963505130633
ウォームホワイト（W）JAN：T4963505130640

■暖房出力：5.25kW～1.41kW
■運転音：（弱）24dB（強）38dB

省エネセンサー / エコモード / エコバーナー
こぼれま栓 / 楽²ロック

小部屋モード	待機時低消費電力	ダブル消臭機能
消臭点火	においません機構	吸臭ポンプ
優美管	ひろがルーバー	どでかタンク
静音タイプ	設定温度記憶	標準快適機能
標準安全機能		

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	給油時消火機能

RoHS

トヨトミだけの灯油節約！
省エネセンサー 灯油代 年間 約5,500円※1節約
エコモード 灯油代 年間 約6,600円※2節約

節電もトヨトミにおまかせ！
節電アイコン点灯中は わずか12/13W（50/60Hz）

LC-SL43D

タンク 7.0L

コンクリート（集合） 15（25.0m²）畳まで 小部屋運転時13畳まで（21.5m²）
木造（戸建） 11（18.0m²）畳まで 小部屋運転時10畳まで（16.5m²）

3年保証



ウォームホワイト（W）
ウォームシルバー（S）

希望小売価格 61,110円（税抜価格 58,200円）
ウォームシルバー（S）JAN：T4963505130657
ウォームホワイト（W）JAN：T4963505130664

■暖房出力：4.25kW～1.02kW
■運転音：（弱）23dB（強）38dB

省エネセンサー / エコモード / エコバーナー
こぼれま栓 / 楽²ロック

小部屋モード	待機時低消費電力	ダブル消臭機能
消臭点火	においません機構	吸臭ポンプ
優美管	ひろがルーバー	どでかタンク
静音タイプ	設定温度記憶	標準快適機能
標準安全機能		

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	給油時消火機能

RoHS

トヨトミだけの灯油節約！
省エネセンサー 灯油代 年間 約4,100円※1節約
エコモード 灯油代 年間 約5,000円※2節約

節電もトヨトミにおまかせ！
節電アイコン点灯中は わずか12/13W（50/60Hz）

LC-SL36D

タンク 7.0L

コンクリート（集合） 13（21.5m²）畳まで 小部屋運転時10畳まで（16.5m²）
木造（戸建） 10（16.5m²）畳まで 小部屋運転時8畳まで（13.0m²）

3年保証



ウォームホワイト（W）
ウォームシルバー（S）

希望小売価格 50,610円（税抜価格 48,200円）
ウォームシルバー（S）JAN：T4963505130671
ウォームホワイト（W）JAN：T4963505130688

■暖房出力：3.60kW～1.02kW
■運転音：（弱）23dB（強）37dB

省エネセンサー / エコモード / エコバーナー
こぼれま栓 / 楽²ロック

小部屋モード	待機時低消費電力	ダブル消臭機能
消臭点火	においません機構	吸臭ポンプ
優美管	ひろがルーバー	どでかタンク
静音タイプ	設定温度記憶	標準快適機能
標準安全機能		

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	給油時消火機能

RoHS

トヨトミだけの灯油節約！
省エネセンサー 灯油代 年間 約4,100円※1節約
エコモード 灯油代 年間 約5,100円※2節約

節電もトヨトミにおまかせ！
節電アイコン点灯中は わずか12/13W（50/60Hz）

NEW コンパクトタイプ新登場！

LC-S32D

タンク 5.0L

コンクリート（集合） 12（20.0m²）畳まで
木造（戸建） 9（15.0m²）畳まで

3年保証



ウォームシルバー（S）

オープン価格
ウォームシルバー（S）JAN：T4963505130626

■暖房出力：3.19kW～0.79kW
■運転音：（弱）18dB（強）34dB

省エネセンサー / エコモード / エコバーナー
こぼれま栓 / 楽²ロック

小部屋モード	待機時低消費電力	ダブル消臭機能
消臭点火	においません機構	吸臭ポンプ
優美管	ひろがルーバー	どでかタンク
静音タイプ	設定温度記憶	標準快適機能
標準安全機能		

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	給油時消火機能

RoHS

トヨトミだけの灯油節約！
省エネセンサー 灯油代 年間 約3,700円※1節約
エコモード 灯油代 年間 約4,000円※2節約

節電もトヨトミにおまかせ！
節電アイコン点灯中は わずか5/6W（50/60Hz）

スタンダードモデル

手軽に節約できる、
2つのエコ機能搭載。

灯油節約

エコモード

ムリせず省エネ、気軽にウォームビズ

ゆるやかにウォームビズ推奨の20℃まで設定温度を下げるので、体感的に寒く感じにくい機能。

詳しくはP3・4へ

エコバーナー 故障に強い、丈夫なバーナー

限りある資源をムダにしない、前シーズンの残り灯油が使える。※1

節電応援 / 低NOx排気 / クリーニングモード

詳しくはP3・4へ

★見やすい大型オレンジ液晶



LC-L53D

タンク 7.0L

コンクリート(集合) 19(31.5m²)畳まで / 木造(戸建) 14(23.0m²)畳まで

3年保証

オープン価格

ウォームシルバー(S)JAN：T4963505130695
ウォームホワイト(W)JAN：T4963505130701

- 暖房出力:5.25kW～1.41kW
- 運転音:(弱)24dB(強)38dB

エコモード / エコバーナー / こぼれま栓 / 楽²ロック

小部屋モード	待機時低消費電力	ダブル消臭機能
消臭点火	においません機構	吸臭ポンプ
優臭管	ひろがルーバー	どでかタンク
静音タイプ	設定温度記憶	標準快適機能
標準安全機能		

PSC対応品：不完全燃焼防止装置 / 連続不完全燃焼通知機能 / 再点火防止機能 / 給油時消火機能

トヨトミだけの灯油節約！
エコモード 灯油代年間 約6,600円※2節約

節電もトヨトミにおまかせ！
節電アイコン点灯中は わずか12/13W(50/60Hz)



ウォームホワイト(W)

ウォームシルバー(S)

LC-L43D

タンク 7.0L

コンクリート(集合) 15(25.0m²)畳まで / 木造(戸建) 11(18.0m²)畳まで

3年保証

オープン価格

ウォームシルバー(S)JAN：T4963505130718
ウォームホワイト(W)JAN：T4963505130725

- 暖房出力:4.25kW～1.02kW
- 運転音:(弱)23dB(強)38dB

エコモード / エコバーナー / こぼれま栓 / 楽²ロック

小部屋モード	待機時低消費電力	ダブル消臭機能
消臭点火	においません機構	吸臭ポンプ
優臭管	ひろがルーバー	どでかタンク
静音タイプ	設定温度記憶	標準快適機能
標準安全機能		

PSC対応品：不完全燃焼防止装置 / 連続不完全燃焼通知機能 / 再点火防止機能 / 給油時消火機能

トヨトミだけの灯油節約！
エコモード 灯油代年間 約5,000円※2節約

節電もトヨトミにおまかせ！
節電アイコン点灯中は わずか12/13W(50/60Hz)



ウォームホワイト(W)

ウォームシルバー(S)

LC-L36D

タンク 7.0L

コンクリート(集合) 13(21.5m²)畳まで / 木造(戸建) 10(16.5m²)畳まで

3年保証

オープン価格

ウォームシルバー(S)JAN：T4963505130732
ウォームホワイト(W)JAN：T4963505130749

- 暖房出力:3.60kW～1.02kW
- 運転音:(弱)23dB(強)37dB

エコモード / エコバーナー / こぼれま栓 / 楽²ロック

小部屋モード	待機時低消費電力	ダブル消臭機能
消臭点火	においません機構	吸臭ポンプ
優臭管	ひろがルーバー	どでかタンク
静音タイプ	設定温度記憶	標準快適機能
標準安全機能		

PSC対応品：不完全燃焼防止装置 / 連続不完全燃焼通知機能 / 再点火防止機能 / 給油時消火機能

トヨトミだけの灯油節約！
エコモード 灯油代年間 約5,100円※2節約

節電もトヨトミにおまかせ！
節電アイコン点灯中は わずか12/13W(50/60Hz)



ウォームホワイト(W)

ウォームシルバー(S)

※1 前シーズンの残り灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗所以外などの場所で保管したり、結露水を含め水が混入した場合は、変質灯油や不純灯油(水等混入した灯油)になります。変質灯油や不純灯油(水等混入した灯油)は絶対使用しないで下さい。 ※2 3.6kWのファンヒーターを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間5ヶ月間で1日10時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6k以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は18L＝1,720円で計算。(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表)

アンティークモデル


温もりとくつろぎの
アンティークモデル。

Point 1 心地よい暖かさ 快適機能


ナチュラル暖房 じんわり体の中までしみ込む暖かさ

強めの温風が苦手な方にピッタリ!

遠赤外線・赤外線 ＋ 微温風 ＝ 快適 日だまりの暖かさ実現



サーモグラフによる体温の温度変化比較
写真左の「遠赤外線・赤外線＋微温風」は温風式に比べて体温が高くなっています(当社同一カロリー比較)



暖かさ20% ズームアップ

Point 2 使いやすい 優れた操作性

バックライト付 液晶表示モニター

見やすくわかりやすい液晶表示

室温・設定温度から、油切れ、換気の必要性、万一の故障箇所などがひと目で確認できます。

Point 3 万が一の時も安心の安全機能

PSC対応品

W安心構造タンク＋給油時消火機能

こぼれま栓

油漏れしにくい火災予防機能

うっかり給油口口金を締め忘れたり、締め方がゆるい場合でも、油をこぼれにくくします。



楽ロック 新タンクキャップ

手ごたえと音で確実ロック

締まる時の口金からの音と手ごたえでしっかり確認。

特許出願中

＋

給油時消火機能

万一のために自動消火

燃焼中でもタンクを引き抜くと自動消火します。

3年保証



ブラック(B)

TOYOTOMI antique FAN HEATER レーザーワイン Ⅱ

LR-680C

タンク 6.5L

コンクリート(集合) 24(39.5m²)畳まで(小部屋運転時20畳まで(33.0m²)) / 木造(戸建) 18(29.5m²)畳まで(小部屋運転時15畳まで(25.0m²))

希望小売価格 68,250円(税抜価格 65,000円)

ブラック(B)JAN：T4963505130435

- 暖房出力:6.79kW～2.60kW
- 運転音:(弱)29dB(強)38dB

遠赤外線 + 赤外線 ＋ 微温風

エコモード / エコバーナー / こぼれま栓 / 楽²ロック

小部屋モード	待機時低消費電力	ダブル消臭機能
消臭点火	においません機構	吸臭ポンプ
優臭管	ひろがルーバー	どでかタンク
静音タイプ	設定温度記憶	標準快適機能
標準安全機能		

PSC対応品：不完全燃焼防止装置 / 連続不完全燃焼通知機能 / 再点火防止機能 / 給油時消火機能

トヨトミだけの灯油節約！
エコモード 灯油代年間 約12,700円※2節約

節電もトヨトミにおまかせ！
節電アイコン点灯中は わずか18/19W(50/60Hz)

火力調節でおトクに灯油節約。充実ラインナップのトヨトミポータブル石油ストーブ。



2013 TOYOTOMI ポータブル石油ストーブ ラインナップ	ダブルクリーン			シングル燃焼タイプ				電池レス石油ストーブ	
	遠赤効果アップ&ニオイを抑えるダブルクリーン。			多機能やコンパクトなど選べる充実のラインナップ。				手回しで点火。もしもの時にも大活躍。	
									
	RC-D36D ›P14	RC-S28D ›P14	RC-D32D ›P14	RS-D30D ›P15	RS-H29D ›P15	RS-S29D ›P15	RS-S24D ›P15	RS-G30D RS-G30C ›P16	RS-G24D ›P16
暖房めやす	コンクリート(集合)13畳/木造(戸建)10畳	コンクリート(集合)10畳/木造(戸建)7畳	コンクリート(集合)12畳/木造(戸建)9畳	コンクリート(集合)11畳/木造(戸建)8畳	コンクリート(集合)10畳/木造(戸建)8畳	コンクリート(集合)10畳/木造(戸建)8畳	コンクリート(集合)9畳/木造(戸建)6畳	コンクリート(集合)11畳/木造(戸建)8畳	コンクリート(集合)9畳/木造(戸建)6畳
暖房出力	3.60～2.16kW	2.75～1.65kW	3.22～1.93kW	3.01～2.56kW	2.87～2.44kW	2.87～2.44kW	2.35～2.00kW	3.01～2.56kW	2.35～2.00kW
火力調節幅	40%	40%	40%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
特徴 燃焼筒	ダブルクリーン	ダブルクリーン	ダブルクリーン	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル
特徴 エコランプ	○	○	—	—	—	—	—	—	—
特徴 でるでる芯	○	○	○	○	○	○	○	—	—
特徴 電子点火	○	○	○	○	○	○	○	手回し	手回し
特徴 ニオイセーブ消火	○	○	○	○	○	○	○	○	○
特徴 W安心構造タンク	○	○	○	○	○	○	○	○	○

灯油節約 ダブルクリーン 灯油節約・ニオイ低減、独自の2段燃焼技術。


搭載機種：RC-D36D、RC-S28D、RC-D32D

灯油節約燃焼

火力調節幅が広いから
低燃費運転が可能。

最大40%の火力調節

例えば、RC-D36Dの場合 灯油代 年間※2 約16,100円 節約




お部屋が暖かくなったら、火力調節で灯油節約


※点火直後は火力調節をしないでください。また火力調節をすると暖房出力が下がります。
火力調節はお部屋が暖まってから行ってください。

ニオイを大幅低減

1段目で発生したCO、ニオイのもとを2段目で燃やしきるため、一酸化炭素（CO）、二酸化窒素（NO_2）の発生を大幅に低減。







遠赤外線でじんわり暖か

上段のガラスにほどこしてある白い特殊コーティングが遠赤外線を発生。





灯油節約 エコランプ

›搭載機種：RC-D36D、RC-S28D

火力を下げられる幅をランプでお知らせ

エコランプの点灯している範囲が火力調節幅の目安です。
室温に応じて点灯範囲内で調節すれば、暖め過ぎない低燃費運転を実現。



※1 CPSC＝アメリカ消費者安全委員会　※2 1日2回点火。1時間後に火力を40%に落とす使用方法で、1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。灯油の価格18L＝1,720円で計算（2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表）

ダブルクリーン

トヨトミ独自の燃焼技術で、遠赤効果アップ＆ ニオイを抑えるダブルクリーン。

灯油節約 ダブルクリーン

灯油節約・ニオイ低減、
独自の2段燃焼技術。

▸搭載機種：RC-D36D、RC-S28D、RC-D32D

灯油節約燃焼


最大40%の火力調節で
低燃費運転が可能。



※点火直後は火力調節をしないでください。また火力調節をすると暖房出力が下がります。
火力調節はお部屋が暖まってから行ってください。

ニオイを大幅低減

2度燃焼させる事で、一酸化炭素（CO）、二酸化窒素（NO_2）の発生を大幅に低減。



遠赤外線でじんわり暖か

上段のガラスにほどこしてある白い特殊コーティングが遠赤外線を発生。




灯油節約 エコランプ

▸搭載機種：RC-D36D、RC-S28D

火力を下げられる幅をランプでお知らせ

エコランプの点灯している範囲が火力調節幅の目安です。
室温に応じて点灯範囲内で調節すれば、
暖め過ぎない低燃費運転を実現。




火力調節の目安を
光って
お知らせ！

芯が長持ち でるでる芯

▸搭載機種：RS-G30D、RS-G30C、RS-G24D、RBシリーズ、石油こんろ以外

芯を最後まで使いきれるから、長持ち！

芯が劣化し、火力が弱くなったと感じたら、レバーやつまみを操作するだけで、芯を約2mmずつ3段階で上げて火力回復。



替しん代金
3,780円～
5,250円
もお得※

※替しん：1,890円または2,625円。替しん代2回分。

PSC対応品 W安心構造タンク＋給油時消火機能

こぼれま栓 ＆ 新タンクキャップ



こぼれま栓

油漏れしにくい火災予防機能

うっかり給油口口金を締め忘れたり、締め方がゆるい場合でも、油をこぼれにくくします。

新タンクキャップ

特許出願中

手ごたえと音で確実ロック

締まる時の口金からの音と手ごたえでしっかり確認。 楽ロック

給油時消火機能

万一のために自動消火

燃焼中でもタンクを引き抜くと自動消火します。

電子点火

▸搭載機種：反射式全機種、KS-67F、HH-S219E

業界元祖



業界元祖 20年の実績・大好評！
電子点火「ポンパ」 ponPa

多面反射板

▸搭載機種：RS-H29D以外

波状の反射板が乱反射によって広くお部屋を暖めます。



ワイド反射

▸搭載機種：RC-D36D、RC-D32D、RS-D30D、RS-G30D、RS-G30C

ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖めます。



※1 CPSC＝アメリカ消費者安全委員会 ※2 1日2回点火。1時間後に火力を40%に落とす使用方法で、1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。灯油の価格18L＝1,720円で計算（2013年1月7日週次調査：店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表） ※3 替しん：1,890円。替しん代2回分。



ブラック（B）

火力調節幅 40%

RC-D36D

タンク 4.0L

コンクリート（集合） 13（21.5m²）畳まで
木造（戸建） 10（16.5m²）畳まで

希望小売価格 35,490円（税抜価格 33,800円）
ブラック（B）JAN：T4963505128357

- 暖房出力：3.60kW～2.16kW
- 乾電池別売：単2（4本必要）

エコランプ / ダブルクリーン / 電子点火 / 多面反射板 / ワイド反射 / でるでる芯 / こぼれま栓 / 楽²ロック

ニオイセーブ消火	遠赤外線	消臭サンダー
給油サイン	対震自動消火装置	

PSC対応品 給油時消火機能 RoHS

トヨトミから節約提案！

灯油代 年間 ＼火力調節幅40%で／ 約16,100円節約 ※2

替しん代 でるでる芯で 約3,780円節約 ※3



ホワイト（W）

火力調節幅 40%

RC-S28D

タンク 3.6L

コンクリート（集合） 10（16.5m²）畳まで
木造（戸建） 7（11.5m²）畳まで

希望小売価格 30,240円（税抜価格 28,800円）
ホワイト（W）JAN：T4963505128395

- 暖房出力：2.75kW～1.65kW
- 乾電池別売：単2（4本必要）

エコランプ / ダブルクリーン / 電子点火 / 多面反射板 / でるでる芯 / こぼれま栓 / 楽²ロック

ニオイセーブ消火	遠赤外線	消臭サンダー
給油サイン	対震自動消火装置	

PSC対応品 給油時消火機能 RoHS

トヨトミから節約提案！

灯油代 年間 ＼火力調節幅40%で／ 約12,300円節約 ※2

替しん代 でるでる芯で 約3,780円節約 ※3



木目（M）

火力調節幅 40%

RC-D32D

タンク 4.0L

コンクリート（集合） 12（20.0m²）畳まで
木造（戸建） 9（15.0m²）畳まで

希望小売価格 32,340円（税抜価格 30,800円）
木目（M）JAN：T4963505128364

- 暖房出力：3.22kW～1.93kW
- 乾電池別売：単2（4本必要）

ダブルクリーン / 電子点火 / 多面反射板 / ワイド反射 / でるでる芯 / こぼれま栓 / 楽²ロック

ニオイセーブ消火	遠赤外線	消臭サンダー
給油サイン	対震自動消火装置	

PSC対応品 給油時消火機能 RoHS

トヨトミから節約提案！

灯油代 年間 ＼火力調節幅40%で／ 約14,300円節約 ※2

替しん代 でるでる芯で 約3,780円節約 ※3

注意

●ストーブに組み込まれている電子点火の点火プラグ部分は高電圧を発生しますので、手を触れないよう充分に注意してください。 ●芯がタールで汚れたり、水を含んだりしますと、点火しにくくなったり、燃焼が悪くなります。不純灯油、変質灯油は絶対に使用しないでください。 ●天板（ストーブの上面）、ガードは熱くなります。やけどに充分に注意してください。 ◆不純灯油とは灯油以外の油（ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など）がほんの少しでも混入した灯油。または、水やごみが混入した灯油。◆変質灯油とはひと夏持ち越した古い灯油や、長期間、日光の当たる場所や、温度の高い場所で保管した灯油。または、容器のフタを開けてあったり、白いポリ容器で保管した灯油。

PSC対応品 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。
下記の機能が付いています。

- 給油時消火機能（カートリッジタンク式のみ）
燃焼中にタンクを本体から引き抜くと自動的に消火します。

危険 ガソリン使用禁止 使用燃料：灯油 KEROSENE ONLY
注意 容器した時与越し灯油 使用厳禁

警告 換気必要 1時間に1～2回
衣類乾燥厳禁 寝るとき消火 給油時消火

シングル燃焼

多機能やコンパクトなど
選べる充実のラインナップ。

RS-D30D

タンク 4.0L
コンクリート(集合) 11(18.0m²)畳まで
木造(戸建) 8(13.0m²)畳まで

オープン価格
木目(M)JAN：T4963505128340
■暖房出力:3.01kW～2.56kW
■乾電池別売:単2(4本必要)

電子点火 / 多面反射板 / ワイド反射 / でるでる芯 / こぼれま栓 / 楽²ロック

ニオイセーブ消火	遠赤外線	消臭リング
給油サイン	対震自動消火装置	

PSC対応品　給油時消火機能　RoHS

トヨトミから節約提案！
灯油代 年間 約5,000円※1 節約(火力調節幅15%で)
替しん代 約3,780円※2 節約(でるでる芯で)

火力調節幅 15%


木目(M)

RS-H29D

タンク 3.6L
コンクリート(集合) 10(16.5m²)畳まで
木造(戸建) 8(13.0m²)畳まで

希望小売価格 31,815円(税抜価格 30,300円)
ホワイト(W)JAN：T4963505128388
■暖房出力:2.87kW～2.44kW
■乾電池別売:単2(4本必要)

電子点火 / でるでる芯 / こぼれま栓 / 楽²ロック

ニオイセーブ消火	遠赤外線	消臭リング
給油サイン	対震自動消火装置	

PSC対応品　給油時消火機能　RoHS

トヨトミから節約提案！
灯油代 年間 約4,800円※1 節約(火力調節幅15%で)
替しん代 約3,780円※2 節約(でるでる芯で)

火力調節幅 15%

持ち運びに便利なキャリングハンドル付き ※3


ホワイト(W)

RS-S29D

タンク 3.6L
コンクリート(集合) 10(16.5m²)畳まで
木造(戸建) 8(13.0m²)畳まで

オープン価格
シルバー(S)JAN：T4963505128326
■暖房出力:2.87kW～2.44kW
■乾電池別売:単2(4本必要)

電子点火 / 多面反射板 / でるでる芯 / こぼれま栓 / 楽²ロック

ニオイセーブ消火	遠赤外線	消臭リング
給油サイン	対震自動消火装置	

PSC対応品　給油時消火機能　RoHS

トヨトミから節約提案！
灯油代 年間 約4,800円※1 節約(火力調節幅15%で)
替しん代 約3,780円※2 節約(でるでる芯で)

火力調節幅 15%


シルバー(S)

RS-S24D

タンク 3.6L
コンクリート(集合) 9(15.0m²)畳まで
木造(戸建) 6(10.0m²)畳まで

オープン価格
シルバー(S)JAN：T4963505128333
■暖房出力:2.35kW～2.00kW
■乾電池別売:単2(4本必要)

電子点火 / 多面反射板 / でるでる芯 / こぼれま栓 / 楽²ロック

ニオイセーブ消火	遠赤外線	消臭リング
給油サイン	対震自動消火装置	

PSC対応品　給油時消火機能　RoHS

トヨトミから節約提案！
灯油代 年間 約3,900円※1 節約(火力調節幅15%で)
替しん代 約3,780円※2 節約(でるでる芯で)

火力調節幅 15%


シルバー(S)

※1 1日2回点火。1時間後に火力を15%に落とす使用方法で、1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。灯油の価格18L＝1,720円で計算(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表)
※2 替しん:1,890円。替しん代2回分。 ※3 キャリングハンドルは燃焼中は降ろして使用してください。移動中はストーブをかたむけないでください。

電池レス 石油ストーブ

点火は1~2回まわすだけ。
業界初の“電池いらず”の石油ストーブ。


業界初の電池レス
電池レス点火 ぐるんPa
乾電池不要
コンセント不要
廃乾電池をださないので環境にも優しい。

グルっと回して パッと点火!



乾電池も、ライターも不要
停電時にも大活躍の手回し着火。
もしもの時の備えにも役立ちます。

点火はラクラク!
レバーを1~2回まわすだけ。




木目(M)

火力調節幅 15%

RS-G30D

タンク 4.0L
コンクリート(集合) 11(18.0m²)畳まで
木造(戸建) 8(13.0m²)畳まで

希望小売価格 29,190円(税抜価格 27,800円)
木目(M)JAN：T4963505128449
■暖房出力:3.01kW～2.56kW

乾電池不要
電子点火 / 多面反射板 / ワイド反射 / こぼれま栓 / 楽²ロック

ニオイセーブ消火	遠赤外線	消臭リング
給油サイン	対震自動消火装置	

PSC対応品　給油時消火機能　RoHS

トヨトミから節約提案！
灯油代 年間 約5,000円※1 節約(火力調節幅15%で)


ホワイト(W)

火力調節幅 15%

GOOD DESIGN
2012年度グッドデザイン賞受賞

在庫僅少品

RS-G30C

タンク 4.0L
コンクリート(集合) 11(18.0m²)畳まで
木造(戸建) 8(13.0m²)畳まで

希望小売価格 29,190円(税抜価格 27,800円)
ホワイト(W)JAN：T4963505128173
■暖房出力:3.01kW～2.56kW

乾電池不要
電子点火 / 多面反射板 / ワイド反射 / こぼれま栓 / 楽²ロック

ニオイセーブ消火	遠赤外線	消臭リング
給油サイン	対震自動消火装置	

PSC対応品　給油時消火機能　RoHS

トヨトミから節約提案！
灯油代 年間 約5,000円※1 節約(火力調節幅15%で)


ホワイト(W)

火力調節幅 15%

RS-G24D

タンク 3.6L
コンクリート(集合) 9(15.0m²)畳まで
木造(戸建) 6(10.0m²)畳まで

希望小売価格 20,790円(税抜価格 19,800円)
ホワイト(W)JAN：T4963505128432
■暖房出力:2.35kW～2.00kW

乾電池不要
電子点火 / 多面反射板 / こぼれま栓 / 楽²ロック

ニオイセーブ消火	遠赤外線	消臭リング
給油サイン	対震自動消火装置	


PSC対応品　給油時消火機能　RoHS

トヨトミから節約提案！
灯油代 年間 約3,900円※1 節約(火力調節幅15%で)

対流形 石油ストーブ

お部屋全体をムラなく暖めながら、
やさしい光で照らします。

燃焼中、特殊ガラスコーティングにより 炎の輪が七色に輝きます。



Rainbow

およそ40Wの明るさ※1
7色の光が浮かび上がるガラス円筒。

非常時の照明としても役立ちます。



トヨトミだけの安心設計
2重タンク構造

万一、転倒しても油がこぼれにくく安全です。

RB-25D

タンク 4.9L

コンクリート（集合） 9（15.0m²）畳まで
木造（戸建） 7（11.5m²）畳まで

希望小売価格 24,990円（税抜価格 23,800円）
ホワイト(W)JAN：T4963505101497
ファインピンク(P)JAN：T4963505100032

■暖房出力：2.50kW～1.25kW
■乾電池別売：単2（2本必要）

ニオイセーブ消火	遠赤外線	消臭リング
給油サイン	対震自動消火装置	

2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

PSC対応品 RoHS

火力調節幅 50%

トヨトミからの節約提案！
灯油代 年間 約13,900円※2節約
（火力調節幅50%で）

Rainbow およそ40Wの明るさ※1



限定色
ファインピンク(P)

ホワイト(W)

RBE-25C

タンク 4.9L

コンクリート（集合） 9（15.0m²）畳まで
木造（戸建） 7（11.5m²）畳まで

希望小売価格 26,040円（税抜価格 24,800円）
ホワイト(W)JAN：T4963505101428

■暖房出力：2.50kW～1.25kW
■乾電池別売：単2（2本必要）

ニオイセーブ消火	遠赤外線	消臭リング
給油サイン	対震自動消火装置	

2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

PSC対応品 RoHS

トヨトミからの節約提案！
灯油代 年間 約13,900円※2節約
（火力調節幅50%で）

Rainbow およそ40Wの明るさ※1



暗闇でも操作しやすい
蓄光タイプ
暗闇でもつまみ、レバーが光るから安心！

火力調節幅 50%



ホワイト(W)

対流形 石油ストーブ

遠赤外線で、じんわり柔らかく
広いお部屋もムラなく暖めます。

使用頻度が多いからこそ
電子点火 ponPa

ヒーター切れの心配なし！

点火ツマミを回すだけのカンタン一発点火！



大火力だからこそ！
でるでる芯

芯が劣化しても3段階に上げて、最後まで使い切れるから、長持ち！



トヨトミだけの安心設計
2重タンク構造

万一、転倒しても油がこぼれにくい安全機構。

油こぼれガード！



ホワイト(W)

火力調節幅 27%

KS-67F

タンク 6.3L

コンクリート（集合） 24（39.5m²）畳まで
木造（戸建） 17（28.0m²）畳まで

希望小売価格 28,560円（税抜価格 27,200円）
ホワイト(W)JAN：T4963505101480

■暖房出力：6.66kW～4.86kW
■乾電池別売：単2（4本必要）

電子点火 でるでる芯

ニオイセーブ消火	遠赤外線	消臭リング
給油サイン	対震自動消火装置	

2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

PSC対応品 RoHS

トヨトミからの節約提案！
灯油代 年間 約20,000円※2節約
（火力調節幅27%で）

でるでる芯で
替しん代 約5,250円節約

※トヨストーブ替しん 価格2,625円

石油こんろ

煮炊き専用のあると便利な火鉢タイプ。



煮炊き専用 マッチ・ライター点火タイプ

K-3F

タンク 3.1L

オープン価格
JAN：T4963505104344

■出力：2.15kW
■マッチ・または点火用ライターで点火

ニオイセーブ消火	ワイド反射
多面反射板	遠赤外線
消臭リング	給油サイン
対震自動消火装置	

2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

RoHS



煮炊き専用

HH-S219E

タンク 4.9L

オープン価格
JAN：T4963505105297

■出力：2.1kW
■乾電池別売：単2（4本必要）

電子点火

ニオイセーブ消火	ワイド反射
多面反射板	遠赤外線
消臭リング	給油サイン
対震自動消火装置	

2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

RoHS

別売品 対応機種:HH-S219E **遠火で使えて便利なクックガード**



HSG-7A
希望小売価格 2,100円（税抜価格 2,000円）
JAN：T4963505106188

※1 白熱球　※2 1日2回点火。1時間後に火力を27%または50%に落とす使用方法で、1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。灯油の価格18L＝1,720円で計算（2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表）

業務用 大型石油ストーブ

広いスペースをパワフルに暖める。
業務用など用途に合わせて選べます。

■低NOx
KF-103

タンク 18L

低消費電力！ 電気代がおトク
燃焼時わずか 43/37W (50/60Hz)

天板が熱くなりません

希望小売価格 94,500円
(税抜価格 90,000円)
JAN : T4963505126698

コンクリート(集合)	34畳まで (56.0m²)
木造(戸建)	25畳まで (41.5m²)

■暖房出力:9.57kW～3.70kW

全方向温風タイプ

室温設定で自動火力調節可能

レーザーバーナー

遠赤外線	マイコンインバータ制御
大型タンク	10秒スピード点火
4ウェイ温風	デジタルモニタ
対震自動消火装置	消し忘れ防止装置

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	

RoHS



■低NOx
KF-195

タンク 18L

低消費電力！ 電気代がおトク
燃焼時わずか 55/55W (50/60Hz)

天板が熱くなりません

わずか10秒スピード点火

希望小売価格 115,500円
(税抜価格 110,000円)
JAN : T4963505126766

コンクリート(集合)	64畳まで (105.5m²)
木造(戸建)	47畳まで (77.3m²)

■暖房出力:18.5kW～8.64kW

全方向温風タイプ

室温設定で自動火力調節可能

遠赤外線	マイコンインバータ制御
大型タンク	10秒スピード点火
4ウェイ温風	デジタルモニタ
不完全燃焼防止装置	対震自動消火装置
消し忘れ防止装置	

RoHS

KF-195(K)

鍵付モデル

希望小売価格 126,000円
(税抜価格 120,000円)
JAN : T4963505126773



■低NOx
KF-N195

タンク 18L

低消費電力！ 電気代がおトク
燃焼時わずか 30/30W (50/60Hz)

天板が熱くなります

わずか10秒スピード点火

希望小売価格 110,250円
(税抜価格 105,000円)
JAN : T4963505126780

コンクリート(集合)	64畳まで (105.5m²)
木造(戸建)	47畳まで (77.3m²)

■暖房出力:18.5kW～8.64kW

無温風タイプ

室温設定で自動火力調節可能

遠赤外線	マイコンインバータ制御
大型タンク	10秒スピード点火
4ウェイ温風	デジタルモニタ
不完全燃焼防止装置	対震自動消火装置
消し忘れ防止装置	

RoHS



使いやすい操作部・給油口 KFタイプ



●給油に便利な大型給油口と見やすい油量計(KFタイプ共通)

●室温設定しておけば、あとは自動で火力調節するのでラクラク快適!



<KF-103>



<KF-195タイプ>

⚠ 注 意

大型石油ストーブは、小さなお部屋では使わないでください。
正常燃焼しない場合があります。

ご使用の際に必要なお部屋の広さ

KF-103	KF-195 KF-195(K) KF-N195 KF-R195 FIR-S191
コンクリート13畳以上 木造10畳以上	コンクリート30畳以上 木造22畳以上

ただし、開放されたお部屋でのご使用は上記畳数には該当しません。

PSC対応品 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。
下記の機能が付いています。

●**不完全燃焼防止装置**
燃焼中に一酸化炭素が基準値以上になった場合に自動的に運転を停止します。

●**連続不完全燃焼通知機能**
連続(4回まで)で不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続で動作したことをお知らせします。

●**再点火防止機能**
連続不完全燃焼通知機能が作動した後に、さらに3回不完全燃焼通知機能が作動すると、点火をできなくします。

遠赤外線業務用 大型石油ストーブ

遠赤外線放射のパワフルタイプ。
屋外の利用にもピッタリ。

■低NOx
KF-R195

タンク 18L

低消費電力！ 電気代がおトク
燃焼時わずか 60/61W (50/60Hz)

天板が熱くなりません

わずか10秒スピード点火

希望小売価格 121,800円
(税抜価格 116,000円)
JAN : T4963505126797

コンクリート(集合)	64畳まで (105.5m²)
木造(戸建)	47畳まで (77.3m²)

■暖房出力:18.5kW～8.64kW

遠赤外線放射+全方向温風

室温設定で自動火力調節可能

遠赤外線	マイコンインバータ制御
大型タンク	10秒スピード点火
4ウェイ温風	デジタルモニタ
不完全燃焼防止装置	対震自動消火装置
消し忘れ防止装置	

RoHS



■低NOx
FIR-S191

タンク 18L

低消費電力！ 電気代がおトク
燃焼時わずか 60/60W (50/60Hz)

一部天板が熱くなります

わずか10秒スピード点火

希望小売価格 170,000円
(税抜価格 161,905円)
JAN : T4963505126674

コンクリート(集合)	64畳まで (105.5m²)
木造(戸建)	47畳まで (77.3m²)

■暖房出力:18.5kW～8.64kW

遠赤外線放射+前方温風

遠赤外線	マイコンインバータ制御
大型タンク	10秒スピード点火
4ウェイ温風	デジタルモニタ
不完全燃焼防止装置	対震自動消火装置
消し忘れ防止装置	

RoHS



遠赤外線暖房とは?

暖かさが風などの影響を受けにくく
屋外でもしっかり暖めます。
遠赤外線は、身体の内部から暖かさを感じさせる光線です。
空気に吸収されにくいため、直接身体を暖めることができます。

遠赤外線3つの特徴

1 光と同じ性質を持っている
2 身体に感じやすい
3 物や身体に吸収されやすい

別 売

大型ストーブ用ガード

不注意による接触を防ぐガードです。折りたたみ式ですから収納スペースをとりません。※特許出願中

SG-20A
希望小売価格 28,875円 (税抜価格 27,500円)
JAN : T4963505106195
高さ867×幅1110×奥行800mm

重ね易く、倒れにくい折りたたみ式




ストーブフェンス


SG-30(フェンス5枚組用)
希望小売価格 28,875円 (税抜価格 27,500円)
JAN : T4963505106201



●寸法図(フェンス1枚あたり)




●設置例




SG-OP3(サークル用追加パネル)
希望小売価格 6,825円 (税抜価格 6,500円)
JAN : T4963505106225

●寸法図



●設置例



図のようにつぎ足すことにより円状につなぐことが可能。

大型ストーブ用ムービングスタンド(4輪ストッパー付)

これがあればストーブの移動はラクラク簡単。

MS-17A
希望小売価格 5,775円 (税抜価格 5,500円)
JAN : T4963505324223
高さ100×幅444×奥行649mm



⚠注意
燃焼中はストッパーを固定し、動かないようにしてください。

ストレーナセット(外部タンク接続用)



IST-S190(FIR-S191用)
希望小売価格 4,620円 (税抜価格 4,400円)
JAN : T4963505903213
※11266093

排気ジョイントと排気筒

点火・消火のにおいを室外に排出します。

排気筒



SH-106A
希望小売価格 24,150円 (税抜価格 23,000円)
JAN : T4963505424534

排気ジョイント



ISH-S190(FIR-S191用)
希望小売価格 11,550円 (税抜価格 11,000円)
JAN : T4963505903220
※11266088

KF-195タイプを別置油タンク方式に変える部品キット

KF-193以後品
KSH-193
希望小売価格 9,660円 (税抜価格 9,200円)
JAN : T4963505994174
※13990051

KF-191以前品
KSH-17(N)
希望小売価格 9,660円 (税抜価格 9,200円)
JAN : T4963505903626 ※13990049



外装カバー



シーズンオフに汚れやいたみから本体を守ります。
ISC-S190(FIR-S191用)
希望小売価格 7,035円 (税抜価格 6,700円)
JAN : T4963505903237 ※11266099

ウォータープロテクト(対流用ファンカバー)



水滴などが対流用ファンに浸入するのを防ぎます。
WP-S190(FIR-S191用)
希望小売価格 3,465円 (税抜価格 3,300円)
JAN : T4963505903244 ※11266025

オペレーションランプ



運転中は光る表示灯、遠目でも確認できて便利
OR-S190(FIR-S191用)
希望小売価格 24,360円 (税抜価格 23,200円)
JAN : T4963505903251 ※11266003

お部屋の空気を汚さないFF式。灯油節約機能 とロング保証で、冬の暮らしますます快適に。



TOYOTOMIならうれしい本体3年保証付き!※1

“安心”&“節約”

本体3年保証※1　省エネセンサー

2つの業界初!

2013 TOYOTOMI	センサー付きモデル	スタンダードモデル	ダブルルーバータイプ	センサー付きモデル	スタンダードモデル	センサー付きモデル	スタンダードモデル	アンティークストーブ
	カートリッジ式油タンク内蔵			タンク別置きタイプ		赤外線タイプ		
FF式ストーブラインナップ	 FF-SS36DT	 FF-S36DT	 FF-SV30BT	 FF-SS36DS	 FF-S36D	 FR-SS36DS	 FR-S36D	 FQ-S70AC
	●FF-SS36DT ●FF-SS45DT ●FF-SS55DT ▸P23	●FF-S36DT ●FF-S55DT ▸P24	●FF-SV30BT ▸P24	●FF-SS36DS ●FF-SS45DS ●FF-SS55DS ▸P25 ビルトイン対応	●FF-S36D ●FF-4500 ●FF-S55D ●FF-S96C ▸P26	●FR-SS36DS ●FR-SS45DS ●FR-SS55DS ▸P27 ビルトイン対応	●FR-S36D ●FR-S55D ●FR-S70D ▸P28	●FQ-S70AC ●FQ-S70AS ▸P29

暖房めやす

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
FF-SS36DT	13畳	10畳
FF-SS45DT	16畳	12畳
FF-SS55DT	20畳	14畳

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
FF-S36DT	13畳	10畳
FF-S55DT	20畳	14畳

コンクリート(集合)11畳
木造(戸建)8畳

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
FF-SS36DS	13畳	10畳
FF-SS45DS	16畳	12畳
FF-SS55DS	20畳	14畳

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
FF-S36D	13畳	10畳
FF-4500	16畳	12畳
FF-S55D	20畳	14畳
FF-S96C	34畳	25畳

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
FR-SS36DS	13畳	10畳
FR-SS45DS	16畳	12畳
FR-SS55DS	20畳	14畳

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
FR-S36D	13畳	10畳
FR-S55D	20畳	14畳
FR-S70D	25畳	18畳

コンクリート(集合)25畳
木造(戸建)18畳

暖房出力

	暖房出力
FF-SS36DT	3.60～1.23kW
FF-SS45DT	4.50～1.54kW
FF-SS55DT	5.50～1.88kW

	暖房出力
FF-S36DT	3.60～1.23kW
FF-S55DT	5.50～1.88kW

3.00～1.02kW

	暖房出力
FF-SS36DS	3.60～1.23kW
FF-SS45DS	4.50～1.54kW
FF-SS55DS	5.50～1.88kW

	暖房出力
FF-S36D	3.60～1.23kW
FF-4500	4.50～1.54kW
FF-S55D	5.50～1.88kW
FF-S96C	9.60～2.97kW

	暖房出力
FR-SS36DS	3.60～1.23kW
FR-SS45DS	4.50～1.54kW
FR-SS55DS	5.50～1.88kW

	暖房出力
FR-S36D	3.60～1.23kW
FR-S55D	5.50～1.88kW
FR-S70D	7.00～1.75kW

7.00～2.18kW

エコ機能

	センサー付きモデル	スタンダードモデル	ダブルルーバータイプ	センサー付きモデル	スタンダードモデル	センサー付きモデル	スタンダードモデル	アンティークストーブ
省エネセンサー	○	—	—	○	—	○	—	—
エコモード	○	○	○	○	○	○	○	○
エクセレントレーザーバーナー	○	○	○	○	○	○	○	○

FF式で業界初! ―その❶―

3年保証

トヨトミのFF式ストーブは

3年間の本体全体保証※1

トヨトミのFF式ストーブは、本体全体を3年間のロング保証。長年、暖房機づくりに携わってきたトヨトミならではの安心サポート。設置工事を必要とし、長く使うFF式ストーブだから、長く見守らせていただきたい。その想いをカタチにしました。

※対象外…FF-SV30BT、FQ-S70AC、FQ-S70AS

灯油節約

人感センサーでかしこく省エネ


省エネセンサー

特許 4412259号

FF式で業界初! ―その❷―

ムダな暖房を防止

運転中、10分間センサーが感知しないと自動で弱燃焼に。
留守にしてしまっても、お部屋を冷やし過ぎず省エネ。



センサーが人の気配をキャッチ

約10分間、人がいないと…

自動で切り替え弱燃焼に

※点火後30分は作動しないようになっています。


灯油節約

室温を徐々に20℃まで下げる

エコモード

ゆるやかに温度を20℃まで下げ、体感的に寒さを感じにくくします。

例えば、FR-S36Dの場合　灯油代 年間 約9,200円※2 節約



ゆるやかに20℃を目指して室温を下げる。


室温が設定より約2～3℃上がると消火、設定を下まわると再点火を繰り返す。

業界トップクラスの90秒点火!

エクセレントレーザーバーナー


業界トップクラスのすばやい点火・消火、静かな運転音を実現しました。





トヨトミFF式ストーブ取付部穴径
- 給排気筒径φ63mm（壁穴径φ70～80mm）
- 給気口外径φ42mm
- 排気筒外径φ39mm

⚠警告 給排気筒を必ず点検してください



※ご自身での据付け・移設工事は厳禁です。お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。（ストーブを移設させる場合も同じです。）

※FF式ストーブの標準設置基準はP31を参照してください。

PSC 対応品　消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。
下記の機能が付いています。

- 不完全燃焼防止装置
  燃焼中に一酸化炭素が基準値以上になった場合に自動的に運転を停止します。
- 連続不完全燃焼通知機能
  連続(4回まで)で不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続で動作したことをお知らせします。
- 再点火防止機能
  連続不完全燃焼通知機能が作動した後に、さらに3回不完全燃焼通知機能が作動すると、点火をできなくします。

特定保守製品　FF式ストーブは消費生活用製品安全法（消安法）に定められた特定保守製品です。
※詳しくは裏表紙をご覧ください。

※1 弊社規約に基づく。裏表紙参照。

※2 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は18L=1,720円で試算。(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表) ※3 室外温度0℃ ※4 室外温度10℃

カートリッジ式油タンク内蔵


センサー機能付きモデル

無人のときは自動で弱燃焼。
ムダな暖房を防いで、ムリなく灯油節約。

特定保守製品の登録と点検を

FF式でも業界初!

省エネセンサー
灯油を節約



※スイッチONから30分以内はセンサーは作動しません。



カートリッジ式油タンク内蔵

■温風タイプ／FF式
FF-SS36DT

タンク 5.0L



コンクリート(集合) 13(21.5m²)畳まで
木　造(戸建) 10(16.5m²)畳まで

3年保証



ウォームシルバー(S)

希望小売価格 132,300円(税抜価格 126,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190323

■暖房出力:3.60kW～1.23kW
■運転音:(弱)21dB(強)33dB
・標準給排気筒付き

省エネセンサー　エコモード　エクセレントレーザーバーナー　汚れんグリップ

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約
省エネセンサー 灯油代年間 約5,500円※1節約
エコモード 灯油代年間 約9,200円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品
不完全燃焼防止装置　連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能

■温風タイプ／FF式
FF-SS45DT

タンク 7.0L



コンクリート(集合) 16(26.5m²)畳まで
木　造(戸建) 12(20.0m²)畳まで

3年保証



ウォームシルバー(S)

希望小売価格 154,350円(税抜価格 147,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190347

■暖房出力:4.50kW～1.54kW
■運転音:(弱)24dB(強)39dB
・標準給排気筒付き

省エネセンサー　エコモード　エクセレントレーザーバーナー　汚れんグリップ

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約
省エネセンサー 灯油代年間 約6,800円※1節約
エコモード 灯油代年間 約11,500円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品
不完全燃焼防止装置　連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能

■温風タイプ／FF式
FF-SS55DT

タンク 7.0L



コンクリート(集合) 20(33.0m²)畳まで
木　造(戸建) 14(23.0m²)畳まで

3年保証



ウォームシルバー(S)

希望小売価格 160,650円(税抜価格 153,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190354

■暖房出力:5.50kW～1.88kW
■運転音:(弱)24dB(強)39dB
・標準給排気筒付き

省エネセンサー　エコモード　エクセレントレーザーバーナー　汚れんグリップ

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約
省エネセンサー 灯油代年間 約8,300円※1節約
エコモード 灯油代年間 約14,100円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品
不完全燃焼防止装置　連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能

※1　FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間省エネセンサーが作動することにより、中燃焼がミニ燃焼となった場合。尚、灯油の価格は18L=1,720円で試算。(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表)　※2　3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は18L=1,720円で試算。(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表)

カートリッジ式油タンク内蔵

スタンダードモデル

手軽で使い勝手のいいカートリッジタンク式。

特定保守製品の登録と点検を

カートリッジ式油タンク内蔵



ホワイト(W)

3年保証

■温風タイプ／FF式
FF-S36DT

タンク 5.0L



コンクリート(集合) 13(21.5m²)畳まで
木　造(戸建) 10(16.5m²)畳まで

希望小売価格 123,900円(税抜価格 118,000円)
ホワイト(W)JAN：T4963505190293

■暖房出力:3.60kW～1.23kW
■運転音:(弱)21dB(強)33dB
・標準給排気筒付き

エコモード　エクセレントレーザーバーナー　汚れんグリップ

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約
エコモード 灯油代年間 約9,200円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品
不完全燃焼防止装置　連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能



ホワイト(W)

3年保証

■温風タイプ／FF式
FF-S55DT

タンク 7.0L



コンクリート(集合) 20(33.0m²)畳まで
木　造(戸建) 14(23.0m²)畳まで

希望小売価格 155,610円(税抜価格 148,200円)
ホワイト(W)JAN：T4963505190316

■暖房出力:5.50kW～1.88kW
■運転音:(弱)24dB(強)39dB
・標準給排気筒付き

エコモード　エクセレントレーザーバーナー　汚れんグリップ

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約
エコモード 灯油代年間 約14,100円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品
不完全燃焼防止装置　連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能

ダブルルーバータイプ



※3年保証対象外

大きな吹き出し口で、
まろやか立体温風のダブルルーバー。

特許 4352963号

温風が横方向だけでなく縦方向にも、
低い位置から高い位置までお部屋全体に広がります。

温風はヨコからタテへ、
平面から立体へ。

スリムボディ 19cm



カートリッジ式油タンク内蔵

■温風タイプ／FF式
FF-SV30BT

タンク 4.9L



コンクリート(集合) 11(18.0m²)畳まで
木　造(戸建) 8(13.0m²)畳まで

オープン価格
ホワイト(W)JAN：T4963505120443

■暖房出力:3.00kW～1.02kW
■運転音:(弱)21dB(強)33dB
・標準給排気筒付き

エコモード　エクセレントレーザーバーナー　ダブルルーバー　汚れんグリップ

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約
エコモード 灯油代年間 約7,600円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品
不完全燃焼防止装置　連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能



ホワイト(W)


特定保守製品の登録と点検を

センサー機能付きモデル

無人のときは自動で弱燃焼。
ムダな暖房を防いで、ムリなく灯油節約。

FF式でも業界初!

省エネセンサー
灯油を節約



※スイッチONから30分以内はセンサーは作動しません。



別置きタンク

■温風タイプ／ビルトインタイプ／FF式

FF-SS36DS

コンクリート(集合) 13(21.5m²)畳まで / 木造(戸建) 10(16.5m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 132,300円(税抜価格 126,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190415

■暖房出力:3.60kW～1.23kW
■運転音:(弱)21dB(強)33dB
・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

省エネセンサー / エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

ビルトイン対応

防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]

上方との距離	20cm以上
向かって左壁面との距離 ※3	10cm以上
向かって右壁面との距離 ※3	10cm以上
本体背面との距離	13.5cm以上

トヨトミだけの灯油節約

省エネセンサー 灯油代年間 約5,500円※1節約
エコモード 灯油代年間 約9,200円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	



ウォームシルバー(S)

■温風タイプ／ビルトインタイプ／FF式

FF-SS45DS

コンクリート(集合) 16(26.5m²)畳まで / 木造(戸建) 12(20.0m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 154,350円(税抜価格 147,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190453

■暖房出力:4.50kW～1.54kW
■運転音:(弱)24dB(強)39dB
・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

省エネセンサー / エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

ビルトイン対応

防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]

上方との距離	20cm以上
向かって左壁面との距離 ※3	10cm以上
向かって右壁面との距離 ※3	10cm以上
本体背面との距離	14.5cm以上

トヨトミだけの灯油節約

省エネセンサー 灯油代年間 約6,800円※1節約
エコモード 灯油代年間 約11,500円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	



ウォームシルバー(S)

■温風タイプ／ビルトインタイプ／FF式

FF-SS55DS

コンクリート(集合) 20(33.0m²)畳まで / 木造(戸建) 14(23.0m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 160,650円(税抜価格 153,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190446

■暖房出力:5.50kW～1.88kW
■運転音:(弱)24dB(強)39dB
・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

省エネセンサー / エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

ビルトイン対応

防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]

上方との距離	20cm以上
向かって左壁面との距離 ※3	10cm以上
向かって右壁面との距離 ※3	10cm以上
本体背面との距離	14.5cm以上

トヨトミだけの灯油節約

省エネセンサー 灯油代年間 約8,300円※1節約
エコモード 灯油代年間 約14,100円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	



ウォームシルバー(S)

※1　FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間省エネセンサーが作動することにより、中燃焼がミニ燃焼となった場合。尚、灯油の価格は18L=1,720円で試算。(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表)　※2　3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は18L=1,720円で試算。(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表)
※3　給排気筒の取付やメンテナンス等の為、左壁面か右壁面のどちらか片側は必ず「30cm以上」離してください。また、フロントパネルより前方に側壁がある場合、省エネセンサー誤作動防止のために両側30cm以上離してください。

特定保守製品の登録と点検を

スタンダードモデル

大容量タンク(別売)と接続すれば、
給油せずに長時間暖房も可能。

エクセレントレーザーバーナー すばやい点火・消火!さらに運転音も低騒音化!

エコモード 室温を徐々に20℃まで下げるのは、トヨトミだけ!

別置きタンク



ホワイト(W)

■温風タイプ／FF式

FF-S36D

コンクリート(集合) 13(21.5m²)畳まで / 木造(戸建) 10(16.5m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 123,900円(税抜価格 118,000円)
ホワイト(W)JAN：T4963505190262

■暖房出力:3.60kW～1.23kW
■運転音:(弱)21dB(強)33dB
・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約

エコモード 灯油代年間 約9,200円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	



ホワイト(W)

■温風タイプ／FF式

FF-S55D

コンクリート(集合) 20(33.0m²)畳まで / 木造(戸建) 14(23.0m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 155,610円(税抜価格 148,200円)
ホワイト(W)JAN：T4963505190361

■暖房出力:5.50kW～1.88kW
■運転音:(弱)24dB(強)39dB
・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約

エコモード 灯油代年間 約14,100円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	



ホワイト(W)

■温風タイプ／FF式

FF-S96C

コンクリート(集合) 34(56.0m²)畳まで / 木造(戸建) 25(41.5m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 210,000円(税抜価格 200,000円)
ホワイト(W)JAN：T4963505190125

■暖房出力:9.60kW～2.97kW
■運転音:(弱)29dB(強)40dB
・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約

エコモード 灯油代年間 約20,600円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	



ホワイト(W)

■温風タイプ／FF式

FF-4500

コンクリート(集合) 16(26.5m²)畳まで / 木造(戸建) 12(20.0m²)畳まで

3年保証

オープン価格
ホワイト(W)JAN：T4963505190392

■暖房出力:4.50kW～1.54kW
■運転音:(弱)24dB(強)39dB
・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約

エコモード 灯油代年間 約11,500円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	

赤外線タイプ

特定保守製品の登録と点検を

センサー機能付き FF式ストーブ

無人のときは自動で弱燃焼。
ムダな暖房を防いで、ムリなく灯油節約。



赤外線タイプ 別置きタンク

■赤外線タイプ／ビルトインタイプ／FF式

FR-SS36DS

コンクリート(集合) 13(21.5m²)畳まで / 木造(戸建) 10(16.5m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 132,300円(税抜価格 126,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190408

■暖房出力:3.60kW～1.23kW
■運転音:(弱)21dB(強)33dB
・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

省エネセンサー / エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

ビルトイン対応

防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]

上方との距離	20cm以上
向かって左壁面との距離 ※3	10cm以上
向かって右壁面との距離 ※3	10cm以上
本体背面との距離	13.5cm以上

トヨトミだけの灯油節約

省エネセンサー 灯油代年間 約5,500円※1節約
エコモード 灯油代年間 約9,200円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 / 省エネ基準達成率 100% / エネルギー消費効率 86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	


ウォームシルバー(S)

FR-SS45DS

コンクリート(集合) 16(26.5m²)畳まで / 木造(戸建) 12(20.0m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 154,350円(税抜価格 147,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190439

■暖房出力:4.50kW～1.54kW
■運転音:(弱)24dB(強)39dB
・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

省エネセンサー / エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

ビルトイン対応

防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]

上方との距離	20cm以上
向かって左壁面との距離 ※3	10cm以上
向かって右壁面との距離 ※3	10cm以上
本体背面との距離	14.5cm以上

トヨトミだけの灯油節約

省エネセンサー 灯油代年間 約6,800円※1節約
エコモード 灯油代年間 約11,500円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 / 省エネ基準達成率 100% / エネルギー消費効率 86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	


ウォームシルバー(S)

FR-SS55DS

コンクリート(集合) 20(33.0m²)畳まで / 木造(戸建) 14(23.0m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 160,650円(税抜価格 153,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190422

■暖房出力:5.50kW～1.88kW
■運転音:(弱)24dB(強)39dB
・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

省エネセンサー / エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

ビルトイン対応

防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]

上方との距離	20cm以上
向かって左壁面との距離 ※3	10cm以上
向かって右壁面との距離 ※3	10cm以上
本体背面との距離	14.5cm以上

トヨトミだけの灯油節約

省エネセンサー 灯油代年間 約8,300円※1節約
エコモード 灯油代年間 約14,100円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 / 省エネ基準達成率 100% / エネルギー消費効率 86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	


ウォームシルバー(S)

※1 FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間省エネセンサーが作動することにより、中燃焼がミニ燃焼となった場合。尚、灯油の価格は18L=1,720円で試算。(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表) ※2 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は18L=1,720円で試算。(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表)
※3 給排気筒の取付やメンテナンス等の為、左壁面か右壁面のどちらか片側は必ず「30cm以上」離してください。また、フロントパネルより前方に側壁がある場合、省エネセンサー誤作動防止のために両側30cm以上離してください。

赤外線タイプ

特定保守製品の登録と点検を

FF式ストーブ

赤外線と温風のダブル暖房で、
広いお部屋もムラなく暖か。

エクセレント レーザーバーナー

すばやい点火・消火!
さらに運転音も
低騒音化!




エコモード

室温を徐々に20℃まで
下げるのは、トヨトミだけ!

急に温度が
下がらないので
寒さを感じにくい!





※1 室内温度0℃ ※2 室外温度10℃

赤外線タイプ 別置きタンク


ホワイト(W)

■赤外線タイプ／FF式

FR-S36D

コンクリート(集合) 13(21.5m²)畳まで / 木造(戸建) 10(16.5m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 123,900円(税抜価格 118,000円)
ホワイト(W)JAN：T4963505190330

■暖房出力:3.60kW～1.23kW
■運転音:(弱)21dB(強)33dB
・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約

エコモード 灯油代年間 約9,200円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 / 省エネ基準達成率 100% / エネルギー消費効率 86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	


ホワイト(W)

■赤外線タイプ／FF式

FR-S55D

コンクリート(集合) 20(33.0m²)畳まで / 木造(戸建) 14(23.0m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 155,610円(税抜価格 148,200円)
ホワイト(W)JAN：T4963505190385

■暖房出力:5.50kW～1.88kW
■運転音:(弱)24dB(強)39dB
・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約

エコモード 灯油代年間 約14,100円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 / 省エネ基準達成率 100% / エネルギー消費効率 86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	


ホワイト(W)

■赤外線タイプ／FF式

FR-S70D

コンクリート(集合) 25(41.5m²)畳まで / 木造(戸建) 18(29.5m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 177,450円(税抜価格 169,000円)
ホワイト(W)JAN：T4963505190378

■暖房出力:7.00kW～1.75kW
■運転音:(微少)28dB(強)36dB
・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約

エコモード 灯油代年間 約11,400円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 / 省エネ基準達成率 100% / エネルギー消費効率 86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	

ホワイト(W)

アンティークストーブ

家族だんらんの空間を
高級感あるアンティーク調で演出。

アンティークは手間いらず

ANTIQUE STOVE

「セラミックウッド」と呼ばれるセラミック製の薪が暖炉のイメージを演出。薪をくべたり、灰を処理したりする手間も不要で、大変手軽です。

FQ-S70AS、FQ-S70AC



暖炉をイメージして、燃焼部には焼けた薪さながらのセラミックウッドを採用しました。

FQ-S70AC



簡単な料理ができるグリル付きです。



アンティークなマット仕上げ。気品を醸し出す伝統的なスタイルのストーブです。

運転状態がひと目でわかる デジタル表示モニター



お目覚め快適
●24時間デジタルタイマー

一度設定すれば、毎日同じ時刻に運転を開始します。

操作がカンタン
●室温自動調整

お好みの温度に設定すれば、室温を一定に自動調節。

便利な省エネ機能
●エコモード

暖めすぎ、室温低下を感知し、自動点火・消火します。

■FF式

FQ-S70AC

コンクリート(集合) 25(41.5m²)畳まで / 木造(戸建) 18(29.5m²)畳まで

希望小売価格 286,650円(税抜価格 273,000円)
ブラック(B)JAN：T4963505120405

■暖房出力:7.00kW～2.18kW
■運転音:(微少)28dB(強)38dB
・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

トヨトミだけの灯油節約
エコモード 灯油代 年間 約15,100円※1節約

エコモード / エクセレントレーザーバーナー / セラミックウッド
簡単な料理も可能 グリル付き

特定保守製品

目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%

GREEN / RoHS

チャイルドロック	油切れセンサー	バックアップ機能
油閉止弁	標準快適機能	

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	

※3年保証対象外



ブラック(B)

■ビルトインタイプ/FF式

FQ-S70AS

コンクリート(集合) 25(41.5m²)畳まで / 木造(戸建) 18(29.5m²)畳まで

希望小売価格 242,550円(税抜価格 231,000円)
ブラック(B)JAN：T4963505120399

■暖房出力:7.00kW～2.18kW
■運転音:(微少)28dB(強)38dB
・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

トヨトミだけの灯油節約
エコモード 灯油代 年間 約15,100円※1節約

エコモード / エクセレントレーザーバーナー / セラミックウッド

特定保守製品

目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%

GREEN / RoHS

チャイルドロック	油切れセンサー	バックアップ機能
油閉止弁	標準快適機能	

ビルトイン対応

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	

※3年保証対象外




ブラック(B)

防火性能認証品の本体と壁面の離隔距離	
上方との距離	10cm以上
向かって左壁面との距離	10cm以上
向かって右壁面との距離	30cm以上※
本体背面との距離	15cm以上

※点検・修理のため必ず30cm以上離してください。

防火性能認証品



上面近接設置、防火性能認証品

石油燃焼機器防火性能認証品とは、消防庁をはじめ関係官庁、消防機関、学識経験者などからなる「防火性能評定委員会」により、設置基準に特例を認められた燃焼機器をいいます。

※1 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は18L＝1,720円で計算。(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表)

煙突式ストーブ

煙突式ストーブのラインナップも豊富。

※3年保証対象外



ホワイト(W)

■煙突式

HR-650D

コンクリート(集合) 23(38.0m²)畳まで / 木造(戸建) 17(28.0m²)畳まで

オープン価格
ホワイト(W)JAN：T4963505108472

目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 69.0%

GREEN / RoHS

■暖房出力:6.45kW～1.41kW
■運転音:(微少)20dB(強)35dB
・送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

エクセレントレーザーバーナー / PSC対応品

セーブ運転	バックアップ機能	標準快適機能

※煙突式ストーブは設置の際、別売の煙突が必要となります。



使いやすい、見やすい
コアラポケット

※3年保証対象外



ブラック(B)

■両面輻射タイプ/煙突式

HR-T65B

コンクリート(集合) 23(38.0m²)畳まで / 木造(戸建) 17(28.0m²)畳まで

オープン価格
ブラック(B)JAN：T4963505108427

目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 69.0%

GREEN / RoHS

■暖房出力:6.45kW～1.41kW
■運転音:(微少)20dB(強)38dB
・送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

エクセレントレーザーバーナー / PSC対応品

セーブ運転	バックアップ機能	標準快適機能

※煙突式ストーブは設置の際、別売の煙突が必要となります。

側面

両面輻射
ストーブの前でも後でも同じ暖かさを得られます。

※3年保証対象外



ブラック(B)

■煙突式

HR-K65B

コンクリート(集合) 23(38.0m²)畳まで / 木造(戸建) 17(28.0m²)畳まで

オープン価格
ブラック(B)JAN：T4963505108434

目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 69.0%

GREEN / RoHS

■暖房出力:6.45kW～1.41kW
■運転音:(微少)20dB(強)38dB
・送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

エクセレントレーザーバーナー / PSC対応品

セーブ運転	バックアップ機能	標準快適機能

※煙突式ストーブは設置の際、別売の煙突が必要となります。

別売パーツ 排気筒(煙突)




黒 エルボ
●SHB-1
4,410円(税抜価格4,200円)
JAN：T4963505994143
※14245202




黒 直筒(φ106)
●SHB-2
6,090円(税抜価格5,800円)
JAN：T4963505994150
※14245201

黒 半直筒(φ106)
●SHB-3
3,990円(税抜価格3,800円)
JAN：T4963505994167
※14245203




ステンレス製 黒 排気筒セット
●SHB-106A(φ106)
33,180円(税抜価格31,600円)
JAN：T4963505424541



ステンレス製排気筒セット
●SH-106A(φ106)
24,150円(税抜価格23,000円)
JAN：T4963505424534

FF・煙突式ストーブ送油配管施工例



①オイルリフター（屋内・屋外兼用）



●OL-91ST（揚程9m）
41,580円（税抜価格39,600円） JAN:T4963505998554
幅200×奥行106,5×高さ275mm

●OPF-101
2,520円（税抜価格2,400円） JAN:T4963505903404
（オーバーフロー継手） ※13241301
2台以上の接続のときに必要です。

②配管保護パイプ



●O-1
2,940円（税抜価格2,800円）
JAN:T4963505993696
※13993073

③銅配管セット

外径φ8
●O-M3（3m）
4,830円
（税抜価格4,600円）
●O-M5（5m）
6,930円
（税抜価格6,600円）



JAN:T4963505903312
※13094785
JAN:T4963505903329
※11180485

④止め金具セット



●O-2
105円（税抜価格100円）
JAN:T4963505993702
※13993060

⑤オイルストレーナ



●O-3
2,310円（税抜価格2,200円）
JAN:T4963505993719
※13993068

⑥中間コック



●C-1
1,470円（税抜価格1,400円）
JAN：T4963505993726
※13993072

⑦壁抜きコック



●C-2
最大壁厚250mmまで 4,725円（税抜価格4,500円）
壁穴径20mm
JAN：T4963505993733 ※13993064

⑧ゴム製送油管



●O-H3（3m） 1,785円（税抜価格1,700円） JAN：T4963505903336 ※11070915
●O-H5（5m） 2,835円（税抜価格2,700円） JAN：T4963505903343 ※11010125

⑨T形継手



●J-T
1,155円（税抜価格1,100円）
JAN：T4963505993740
※13993065

⑩I形継手




●J-I
840円（税抜価格800円）
JAN：T4963505993757
※13993063

⑪L形継手



●J-L
840円（税抜価格800円）
JAN：T4963505993764
※13993062

⑫壁床兼用コック



●C-3
7,560円（税抜価格7,200円）
JAN：T4963505993771
※13993069

⑬曲りコック



●C-4
1,785円（税抜価格1,700円）
JAN：T4963505993788
※13993059

⑭水平コック



●C-5
1,785円（税抜価格1,700円）
JAN：T4963505993795
※13993066

銅管スリーブ（φ8）

〔樹脂製〕



●S-P8
210円（税抜価格200円）
JAN：T4963505993801
※13993067

〔金属製〕



●S-M8
210円（税抜価格200円）
JAN：T4963505993818
※13993094

別置き油タンク（屋外用）



●KL3-090SSE（84L）
24,255円（税抜価格23,100円）
JAN：T4963505420581
幅823×奥行298×高さ983mm
●KU2-090SSE（84L）〔ステンレス製〕
43,995円（税抜価格41,900円）
JAN：T4963505420598
幅822×奥行298×高さ983mm

別置き油タンク（屋内用）



●KS1-25S（21.8L）
8,715円（税抜価格8,300円）
JAN：T4963505420567
幅490×奥行300×高さ471mm
●KS1-40S（38L）
12,600円（税抜価格12,000円）
JAN：T4963505420574
幅570×奥行300×高さ549mm

FF式ストーブ用給排気筒部材

延長給排気筒セット

FF、FR-S36・S45・S55タイプ


●FFP-68A（1m用セット）7,875円 JAN：T4963505915186
（税抜価格7,500円） ※11180441
伸縮排気筒（1000）×1、給気ホース（1000）×1、
断熱カバー（1000）×1、パイプ支え金具（組）×2、
延長排気筒（75）×1、パイプホルダー×2、L形給気ホースエンド×2

●FFP-69A（2m用セット）12,180円 JAN：T4963505915193
（税抜価格11,600円） ※11180451
伸縮排気筒（1000）×1、延長排気筒（1000）×1、給気ホース（2000）×1、
断熱カバー（1000）×2、パイプ支え金具（組）×3、延長排気筒（75）×1、
パイプホルダー×2、L形給気ホースエンド×2



FF-SV30・S96、FR-S70、FQタイプ（L形給気ホースエンドは入っていません）

●FFP-16A（1m用セット）6,615円 JAN：T4963505915148
（税抜価格6,300円） ※11180411
●FFP-17A（2m用セット）10,920円 JAN：T4963505915155
（税抜価格10,400円） ※11180412
※曲りがあれば、排気用L形継手が必要です。



延長排気筒（パイプホルダー付き）



A寸法

●H-1000 1000mm 2,520円（税抜価格2,400円）
JAN：T4963505993825 ※11180305
●H-500 500mm 1,575円（税抜価格1,500円）
JAN：T4963505993832 ※11180306
●H-300 300mm 1,260円（税抜価格1,200円）
JAN：T4963505993849 ※11180307
●H-200 200mm 1,050円（税抜価格1,00円）
JAN：T4963505993856 ※11180308
●H-100 100mm 945円（税抜価格900円）
JAN：T4963505993863 ※11180309
●H-75 75mm 840円（税抜価格800円）
JAN：T4963505993870 ※11182890

伸縮排気筒（パイプホルダー付き）



伸縮排気筒	最大長さ（mm）	最小長さ（mm）
●H-S2000 4,095円（税抜価格3,900円） JAN：T4963505993887 ※11180359	2000	1070
●H-S1000 3,045円（税抜価格2,900円） JAN：T4963505993894 ※11180320	1000	570
●H-S500 1,995円（税抜価格1,900円） JAN：T4963505993900 ※11180319	500	320
●H-S300 1,680円（税抜価格1,600円） JAN：T4963505993917 ※11180360	300	220

背面カバー



●HC-36（FF、FR-S36タイプ）
7,245円（税抜価格6,900円）
JAN：T4963505997014 ※11902655
●HC-55（FF、FR-S45・S55タイプ）
7,980円（税抜価格7,600円）
JAN：T4963505997021 ※11903655
●HC-70（FR-S70タイプ）
7,980円（税抜価格7,600円）
JAN：T4963505997038 ※11903755
※写真はHC-36

薄型給排気筒トップ（ねじ込み式）



（本体同梱品）
●WT-320（壁厚 130～320mm）
13,860円（税抜価格13,200円）
JAN：T4963505993924 ※11180384
●WT-130（壁厚 70～130mm）
11,550円（税抜価格11,000円）
JAN：T4963505993931 ※11180395

らんま用スリーブセット



●WT-110（壁厚 70～110mm）
12,705円（税抜価格12,100円）
JAN：T4963505993948 ※11180370
※微少燃焼のある機種（FQ-S70AC・S70AS、FR-S70C）には使用できません。

排気フレキパイプ（パイプホルダー付き）



●H-F300（300mm）
2,100円（税抜価格2,000円）
JAN：T4963505993955 ※11180351
●H-F500（500mm）
3,045円（税抜価格2,900円）
JAN：T4963505993962 ※11180354

廊下越え給排気筒トップ



●WT-1500
21,105円（税抜価格20,100円）
JAN：T4963505993979 ※11180389
・廊下の幅が1000～1500mmに対応

排気用L形継ぎ手（パイプホルダー付き）



●H-L
1,155円（税抜価格1,100円）
JAN：T4963505993986 ※11180317

排気用曲り継ぎ手（パイプホルダー付き）



●H-M
1,680円（税抜価格1,600円）
JAN：T4963505993993
※11180315

ウォールトップ延長セット（ねじ込み式）




壁厚
●WE-420 320～420mm 3,465円（税抜価格3,300円）
JAN：T4963505994013 ※11183684
●WE-520 420～520mm 4,095円（税抜価格3,900円）
JAN：T4963505994020 ※11183685
●WE-620 520～620mm 4,410円（税抜価格4,200円）
JAN：T4963505994037 ※11183686
※壁厚の厚い場合の延長セットです。

パイプホルダー



●PH-1
315円（税抜価格300円）
JAN：T4963505994006
※11182884

給気ホース



●KH-2000 2,000mm
2,205円（税抜価格2,100円）
JAN：T4963505994044
※11180339
●KH-1000 1,000mm
1,470円（税抜価格1,400円）
JAN：T4963505994051
※11180337

L形給気ホースエンド



●KH-3
945円（税抜価格900円）
JAN：T4963505994068
※11182848

給気ホース継ぎ手



●KH-4
525円（税抜価格500円）
JAN：T4963505994075 ※11180392

給気ホースエンド



（バンド1個付）
●KH-5
315円（税抜価格300円）
JAN：T4963505994082 ※11180335

パイプ支え金具



●PS-1
420円（税抜価格400円）
JAN：T4963505994099 ※11180304

断熱カバー



●IC-1
1m 1,155円（税抜価格1,100円）
JAN：T4963505994105 ※11180303
●IC-10
10m 10,395円（税抜価格9,900円）
JAN：T4963505994112 ※11180399

ショートスペーサ



●SS-1
3,780円（税抜価格3,600円）
JAN：T4963505994129 ※11184440

ウォールトップ用保護カバー




固定穴の位置はφ134（3カ所）
●SC-1 4,620円（税抜価格4,400円）
JAN：T4963505994136 ※11184451


※オプションパーツの価格はすべて希望小売価格です。

FF式ストーブの標準設置基準

※FF式ストーブを高地（標高1000m～1500m）で使用する場合は再調整が必要です。※特殊な壁（内部と空気層があるものなど）には設置できない場合があります。



その他の設置例



横延長設置例　上方横延長設置例


給排気筒の延長限界



※屋根裏、床下配管はできません。


FF-SS36DS・SS36DT・S36D・S36DT

給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm




FF-SS45DS・SS55DS・SS45DT・SS55DT S55D・S55DT・4500

給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm




FF-SV30BT

給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm




FF-S96C

給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm




FR-SS36DS・S36D

給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm




FR-SS45DS・SS55DS・S55D

給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm




FR-S70D

給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm




FQ-S70AC

給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm




FQ-70AS

給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm




HR-650D

煙突径 106mm



HR-T65B・K65B

煙突径 106mm



「特定製品」の規制に対する対応について

PSC マーク

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた安全基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。（平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。）

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

株式会社トヨトミは、品質保証に関するISO（国際標準化機構9001）を、さらに環境マネジメントに関するISO（国際標準化機構14001）認証取得工場です。

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification
FM 72386 / ISO 9001:2008

ISO認証制度とは

ISO（国際標準化機構）が制定している製品の品質システムに関する工場認証制度であり、ISO9001はその工場で製造された商品の「製造及び付帯サービス」について品質システムを認証するものでありISO14001は環境マネジメントシステムについて製品及びそれらの事業活動における環境保全活動を認証するものです。

海外でも信頼のブランド 世界40カ国へ輸出



各国の安全規格に適合した製品を輸出しています。

JET（日本） CE（ヨーロッパ） GS（ドイツ） UL（アメリカ） NF（フランス） SICAL（チリ）

型式	項目	暖房出力(kW) 最大～最小	暖房のめやす コンクリート	暖房のめやす 木　造	燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量(L)	燃焼継続時間(約-h) 最大燃焼～最小燃焼	最大消費電力(点火切断に短時間発生) 50/60Hz(W)	点火時消費電力 50/60Hz(W)	燃焼時消費電力(50/60Hz) 最大燃焼(W)	燃焼時消費電力(50/60Hz) 最小燃焼(W)	待機時消費電力	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量(約-kg)
ハイブリッド	LC-SHB40D	3.19～0.79	12畳(20.0m²)まで	9畳(15.0m²)まで	0.310～0.077	5.0	16.1～64.9	1480/1480	1120/1120	11/12	5/6	0.7/0.6	438×376×296	9.5
ハイブリッド(同時)運転時		3.99(最大)	14畳(23.0m²)まで	11畳(18.0m²)まで	—	—	—	—	—	811/812	—	—	—	—
石油ファンヒーター	LC-SDX32D	3.19～0.79	12畳(20.0m²)まで	9畳(15.0m²)まで	0.310～0.077	5.0	16.1～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	0.7/0.6	438×376×296	8.2
	LC-SL53D	5.25～1.41	19畳(31.5m²)まで	14畳(23.0m²)まで	0.510～0.137	7.0	13.7～51.1	950/950	320/320	21/21	12/13	0.8/0.7	445×550×327.5	12.7
	LC-SL43D	4.25～1.02	15畳(25.0m²)まで	11畳(18.0m²)まで	0.413～0.099	7.0	16.9～70.7	950/950	320/320	21/20	12/13	0.8/0.7	437×435×315	11.0
	LC-SL36D	3.60～1.02	13畳(21.5m²)まで	10畳(16.5m²)まで	0.350～0.099	7.0	20.0～70.7	950/950	320/320	20/20	12/13	0.8/0.7	437×435×315	11.0
	LC-S32D	3.19～0.79	12畳(20.0m²)まで	9畳(15.0m²)まで	0.310～0.077	5.0	16.1～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	0.6/0.6	428×376×296	7.7
	LC-L53D	5.25～1.41	19畳(31.5m²)まで	14畳(23.0m²)まで	0.510～0.137	7.0	13.7～51.1	950/950	320/320	21/21	12/13	0.8/0.7	445×550×327.5	12.7
	LC-L43D	4.25～1.02	15畳(25.0m²)まで	11畳(18.0m²)まで	0.413～0.099	7.0	16.9～70.7	950/950	320/320	21/20	12/13	0.8/0.7	437×435×315	11.0
	LC-L36D	3.60～1.02	13畳(21.5m²)まで	10畳(16.5m²)まで	0.350～0.099	7.0	20.0～70.7	950/950	320/320	20/20	12/13	0.8/0.7	437×435×315	11.0
	LR-680C	6.79～2.60	24畳(39.5m²)まで	18畳(29.5m²)まで	0.660～0.253	6.5	9.8～25.7	680/680	240/240	30/29	18/19	0.8/0.7	560×704×355	21.0

型式	項目	暖房出力(kW)	火力調節幅(kW)	暖房のめやす(最大) コンクリート	暖房のめやす(最大) 木　造	燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量(L)	燃焼継続時間(約-h) 最大燃焼～最小燃焼	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量(約-kg)	耐熱しん
ポータブル石油ストーブ	RC-D36D	3.60	1.44	13畳(21.5m²)まで	10畳(16.5m²)まで	0.350～0.210	4.0	11.4～19.0	454.5×562×279	10.5	32種
	RC-S28D	2.75	1.10	10畳(16.5m²)まで	7畳(11.5m²)まで	0.267～0.160	3.6	13.5～22.5	453×428×315	7.6	129種
	RC-D32D	3.22	1.29	12畳(20.0m²)まで	9畳(15.0m²)まで	0.313～0.188	4.0	12.8～21.3	454.5×562×279	10.0	20種
	RS-D30D	3.01	0.45	11畳(18.0m²)まで	8畳(13.0m²)まで	0.292～0.248	4.0	13.7～16.1	454.5×562×279	9.5	20種
	RS-H29D	2.87	0.43	10畳(16.5m²)まで	8畳(13.0m²)まで	0.279～0.237	3.6	12.9～15.2	460×312×356	7.5	29種
	RS-S29D	2.87	0.43	10畳(16.5m²)まで	8畳(13.0m²)まで	0.279～0.237	3.6	12.9～15.2	453×428×315	7.4	29種
	RS-S24D	2.35	0.35	9畳(15.0m²)まで	6畳(10.0m²)まで	0.228～0.194	3.6	15.8～18.6	453×428×315	7.2	129種
	RS-G30D	3.01	0.45	11畳(18.0m²)まで	8畳(13.0m²)まで	0.292～0.248	4.0	13.7～16.1	454.5×562×279	9.5	20種
	RS-G30C	3.01	0.45	11畳(18.0m²)まで	8畳(13.0m²)まで	0.292～0.248	4.0	13.7～16.1	454.5×562×279	9.5	20種
	RS-G24D	2.35	0.35	9畳(15.0m²)まで	6畳(10.0m²)まで	0.228～0.194	3.6	15.8～18.6	453×428×315	7.5	129種
対流形	RB-25D	2.50	1.25	9畳(15.0m²)まで	7畳(11.5m²)まで	0.243～0.122	4.9	20.2～40.2	474.5×388×388	6.2	23種
	RBE-25C	2.50	1.25	9畳(15.0m²)まで	7畳(11.5m²)まで	0.243～0.122	4.9	20.2～40.2	474.5×388×388	6.2	23種
	KS-67F	6.66	1.80	24畳(39.5m²)まで	17畳(28.0m²)まで	0.647～0.473	6.3	9.7～13.3	583×482×482	11.0	125種

型式	項目	出力(kW)	暖房のめやす(最大) コンクリート	暖房のめやす(最大) 木　造	燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量(L)	燃焼継続時間(約-h) 最大燃焼～最小燃焼	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量(約-kg)	耐熱しん
石油こんろ	K-3F	2.15	—	—	0.209	3.1	15	330×358×358	6	124種
	HH-S219E	2.10	—	—	0.204	4.9	24	328×451×451	7.4	20種

型式	項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす コンクリート	暖房のめやす 木　造	燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(約-h) 強	燃焼継続時間(約-h) 弱	消費電力(燃焼時) 50Hz(W)	消費電力(燃焼時) 60Hz(W)	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	油タンク容量(L)	質量(約-kg)
業務用大型石油ストーブ	KF-103	強9.57～微弱3.70	34畳まで	25畳まで	強0.930～微弱0.359	19.4	50	43	37	685×444×649	18.0	18.6
	KF-195･195(K)	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	55	55	743×444×649	18.0	23
	KF-N195	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	30	30	755×444×649	18.0	23
	KF-R195	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	60	61	950×444×649	18.0	28
	FIR-S191	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	60	60	1,048×604×431	18.0	44

型式	項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす(寒冷地) コンクリート	暖房のめやす(寒冷地) 木　造	エネルギー消費効率(%)<区分>	燃料消費量(L/h)	油タンク容量(L)	最大消費電力(点火初期に短時間発生) 50/60Hz(W)	点火時消費電力 50/60Hz(W)	燃焼時消費電力(50Hz／60Hz) 最大	燃焼時消費電力(50Hz／60Hz) 最小	待機時消費電力 50/60Hz(W)	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量(約-kg)	給排気筒壁貫通部穴径(mm)	標準取付け可能壁厚(mm)
FF式ストーブ	FF-SS36DT	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	86.0 <B>	強0.407～弱0.139	5.0	680/680	250/250	27/24	16/16	1.2/1.1	555×440×310	17	70～80	130～320
	FF-SS45DT	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	86.0 <B>	強0.509～弱0.174	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320
	FF-SS55DT	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	86.0 <B>	強0.622～弱0.213	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320
	FF-S36DT	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	86.0 <B>	強0.407～弱0.139	5.0	680/680	250/250	27/24	16/16	1.2/1.1	555×440×310	17	70～80	130～320
	FF-S55DT	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	86.0 <B>	強0.622～弱0.213	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320
	FF-SV30BT	強3.00～弱1.02	11畳まで	8畳まで	86.0 <B>	強0.339～弱0.115	4.9	680/680	250/250	27/24	16/16	1.0/0.8	540×460×300	15	70～80	130～320
	FF-SS36DS	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	86.0 <B>	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×308	14	70～80	130～320
	FF-SS45DS	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	86.0 <B>	強0.509～弱0.174	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FF-SS55DS	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	86.0 <B>	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FF-S36D	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	86.0 <B>	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×310	14	70～80	130～320
	FF-4500	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	86.0 <B>	強0.509～弱0.174	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FF-S55D	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	86.0 <B>	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FF-S96C	強9.60～弱2.97	34畳まで	25畳まで	86.0 <B>	強1.08～弱0.336	—	695/695	260/260	48/52	28/31	1.0/0.8	700×760×427	34	70～80	130～320
赤外線FF式	FR-SS36DS	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	86.0 <B>	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×308	14	70～80	130～320
	FR-SS45DS	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	86.0 <B>	強0.509～弱0.174	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FR-SS55DS	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	86.0 <B>	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FR-S36D	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	86.0 <B>	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×310	14	70～80	130～320
	FR-S55D	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	86.0 <B>	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FR-S70D	強7.00～弱1.75	25畳まで	18畳まで	86.0 <B>	強0.791～弱0.198	—	695/695	260/260	45/47	26/28	1.0/0.8	593×700×422	28	70～80	130～320
ジェットヒーター	FQ-S70AC	強7.00～弱2.18	25畳まで	18畳まで	86.0 <B>	強0.791～弱0.246	—	695/695	260/260	55/52	32/33	1.0/0.8	745×840×450	43	70～80	130～320
	FQ-S70AS	強7.00～弱2.18	25畳まで	18畳まで	86.0 <B>	強0.791～弱0.246	—	695/695	260/260	46/48	26/29	1.0/0.8	608×760×483	35	70～80	130～320
煙突式	HR-650D	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	9/10	2.2/2.1	593×700×410	21	106(煙突径)	—
	HR-T65B	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	9/10	2.2/2.1	611×760×427	26	106(煙突径)	—
	HR-K65B	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	9/10	2.2/2.1	611×760×427	26	106(煙突径)	—

- 補修用性能部品の保有期間は製造打切後、石油ファンヒーター・石油ストーブ・石油こんろは6年、FF式・煙突式ストーブは7年です。
- 商品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ご使用の際は、取扱説明書あるいは工事説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

キチッとホッと
新技術基準適合

ネーミング決定のお知らせ(背景)

2009年4月施行の改正消安法(消費生活用製品安全法の改正)により、石油暖房機に対して新たに安全性を高める技術基準が定められたことを受け、新たなネーミングが誕生しました。

ネーミングの意味

ネーミングには、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」安心することができる、「ホッと」暖まることができるとの意味が込められております。

技術基準のポイント

開放式石油ストーブ、石油ファンヒーターにおける改正消安法の新技術基準のポイントは次のとおりです。

1 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準
- カートリッジタンクのふたの改善(閉止が音、目視又は感触で確認できること)
- 給油時消火装置

2 石油ファンヒーターのみの基準
- 不完全燃焼防止機能の強化
- 不完全燃焼通知機能
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)

機能一覧

石油ファンヒーター 遠赤・赤外線ファンヒーター

ハイブリッド P05、06参照
灯油＋電気の新しい暖房機

省エネセンサー P03参照
無人の時に燃焼を弱めて灯油節約

エコモード P03参照
快適でお得な灯油節約運転

エコバーナー P04参照
耐久性、排気、電気代のすべてが優秀なバーナー

こぼれま栓 P04参照
口金が取れても灯油のこぼれにくい安全弁

楽²ロック P04参照
手ごたえと音でロックがわかる。しかも手が汚れにくい口金

エコ機能

小部屋モード
小さなお部屋用に暖房出力を抑えます

待機時低消費電力
運転していない時の消費電力が1W以下

快適機能

ひろがルーバー
ルーバー全体からワイドに広がる温風を発生

どでかタンク
重すぎず、少なすぎずのちょうどいいタンク

静音タイプ
最小燃焼時の運転音を21dB以下にした静音設計

標準快適機能
4つの快適を標準装備
- 給油延長機能
  タンクが空になっても40～90分延長燃焼
- ニュー口&ファジィ早起きタイマー
  タイマー運転時、室温が低い時は早めに点火
- マイコンインバータ制御
  独自の制御で安定燃焼、点火・消火
- 24時間デジタルタイマー
  一度設定すれば毎日同じ時間にタイマー点火

消臭機能

ダブル消臭機能
点火・消火時のにおいを低減

消臭点火
長く予熱して、においを低減

においません機構
においの排出を制御する独自の機構

吸臭ポンプ
消火時のにおいのもと、油だれを吸い取る

優臭筒
U字型送油管が、消火時の油だれを吸い取る

安全機能

標準安全機能
4つの安全を標準装備
- チャイルドロック
  お子様のイタズラ防止用機能
- 不完全燃焼防止装置
  不完全燃焼を防ぐ安全装置
- 消し忘れ防止装置
  万一、消し忘れても3時間後に自動消火
- 対震自動消火装置
  地震や衝撃が加わった時に自動消火

ポータブル石油ストーブ 対流形石油ストーブ・石油こんろ

ダブルクリーン P11参照
灯油節約、ニオイ低減、独自の2段燃焼

エコランプ P12参照
火力を下げられる幅をランプでお知らせ

でるでる芯 P13参照
火のつきが悪くなっても、カンタン操作で火力回復

こぼれま栓 P13参照
口金が取れても灯油のこぼれにくい安全弁

楽²ロック P13参照
手ごたえと音でロックがわかる。しかも手が汚れにくい口金

電子点火 P13参照
カンタン一発点火。ヒーター切れの心配なし

快適機能

ワイド反射
ワイドサイズの反射板が輻射熱をワイドに広げます

多面反射板
波状の反射板が輻射熱を乱反射。
より広くお部屋を暖めます

遠赤外線
ガラスの特殊コーティングが遠赤外線を発生

消臭リング
燃焼筒上部のリングがにおいを抑えます

操作機能

給油サイン
タンクの灯油残量をお知らせします

消臭機能

ニオイセーブ消火
においの原因である未燃ガスを燃やしきり、
においの発生を抑えます

安全機能

対震自動消火装置
地震や衝撃が加わった時に自動消火

業務用 大型石油ストーブ

快適機能

レーザーバーナー
前シーズンの残り灯油すら燃焼させる独自のバーナー

遠赤外線
熱交換器の特殊塗料が遠赤外線を発生

マイコンインバータ制御
独自の制御で安定燃焼や点火・消火を行います

大型タンク
給油の回数を減らすためタンクを大型化

10秒スピード点火
わずか10秒で点火。お待たせしません

4ウェイ温風
4方向から温風が吹き出し、お部屋をムラなく暖房

操作機能

デジタルモニタ
万一のエラーナンバーなどを表示

安全機能

不完全燃焼防止装置
不完全燃焼を防ぐ安全装置

対震自動消火装置
地震や衝撃が加わった時に自動消火

消し忘れ防止装置
万一、消し忘れても6時間後に自動消火

FF式ストーブ アンティークストーブ 煙突式ストーブ

省エネセンサー P21参照
無人の時に燃焼を弱めて灯油節約

エコモード P22参照
快適でお得な灯油節約運転

エクセレントレーザーバーナー P22参照
業界トップクラスの90秒点火のバーナー

快適機能

汚れんグリップ
給油口口金に樹脂グリップを装着し
滑りと手の汚れを防止

セーブ運転
暖まり過ぎを感知。強・中・弱・消火と自動切替

セラミックウッド
焼けた薪ながらで暖炉のイメージ

フィルターサイン
フィルターの目づまりが気になる頃に点灯

標準快適機能
2つの快適機能を標準装備
- マイコンインバータ制御
  独自の制御で安定燃焼や点火・消火を行います
- ニュー口&ファジィ早起きタイマー
  タイマー運転時、室温が低い時は早めに点火

安全機能

チャイルドロック
お子様のイタズラ防止機能

利便性

カートリッジ油タンク式
置き油タンクの設置が出来ない場所、2階でのご使用等に便利です

油切れセンサー
別置タンク式の油切れを検知します

給油センサー
カートリッジタンク式の油切れを検知します

バックアップ機能
電源が切れてもタイマーや温度設定を記憶

油閉止弁
万一の時の油漏れをしにくくします

「省エネ性マーク」について

トヨトミはすべてのFF式、煙突式にて
省エネ基準達成率100%をクリア

「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。

GREEN「グリーン購入法適合品マーク」について

このマークのついた商品は、グリーン購入法が定める基準をクリアした、環境に配慮している商品です。「グリーン購入法」とは国等の各機関などに対し環境への負担の低減に資する製品を用い、環境への配慮を義務づけた法律です。(2001年5月公布、2004年4月ガス石油機器が特定調達品として追加公布)

RoHS(ローズ)指令

家電製品などに、特定の有害物質を使うことを禁じる規制です。廃棄されたあとに環境を汚染したり、人々の健康を損なうおそれのある物質を製品および製造工程から排除することを狙いとしており、環境への関心がひときわ高い欧州連合(EU)で2006年7月1日に施行。特定有害物質制限の国際スタンダードとされています。規制の対象となる物質は、鉛、カドミウム、6価クロム、水銀、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の六種類です。

トヨトミでは、電気暖房機・夏物商品など幅広く取り扱っています。詳しい資料は、お近くの販売店までお問い合わせください。

■石油暖房機を安全にお使いいただくために。

- 必ずJIS1号灯油を使用し、ガソリン・変質灯油・不純灯油は絶対に使用しないでください。
- 給油後はカートリッジタンクの口金をしっかりと締め、油もれがないか確かめてください。

■暖房機は取扱説明書をよく読んで、正しく使いましょう。

〈石油ファンヒーター・石油ストーブ〉

- 理・美容院など、ヘアスプレー(フロンガス・塩化水素ガス)を常時使うような場所やメッキ塗装工場、電子部品組立工場、繊維関係工場などでのご使用は避けてください。器具をいためるおそれがあります。
- 石油ストーブの燃焼中や消火直後は天板、ガードなど高温部に手などふれないようにしてください。やけどのおそれがあります。
- 寝るときや外出するときには必ず消火してください。

〈FF式・煙突式ストーブ〉

- 据付の際には排気ガスを屋外に出すための工事が必要です。したがって不完全な工事は排気管ハズレなどの原因となり、そのまま使用すると大変に危険です。ご購入時の据付やご転居などで移設する場合の工事は販売店にご依頼ください。
- 長期間ご使用になりますと、燃焼部分に支障をきたすことがあります。日常のお手入れの他に2～3年に1度は専門技術者による定期点検(有料)をお受けください。

■カタログの表示について

〈暖房の目やすについて〉

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
- 温暖地の「木造(戸建)」とは、木造戸建住宅、「コンクリート(集合)」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
- 寒冷地の「木造(戸建)」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート(集合)」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。
- なお、開放式石油ストーブ(石油ファンヒーター、石油ストーブ)の暖房のめやすは、温暖地を基準にしております。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ガソリン使用禁止：石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
スプレー缶厳禁：スプレー缶を、温風や熱気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上り爆発し、危険です。
換　気　必　要：石油ファンヒーター、石油ストーブはお部屋の空気を使って燃やす方式ですから、時々(1時間に1～2回程度)窓を開けて換気してください。

愛情点検

長年ご使用の石油暖房機の点検を

ご使用の際このようなことはありませんか？

- 石油ファンヒーター：油もれがする・白煙が出たり、強いにおいがする・運転中、異常な音がする・その他の異常や故障がある。
- 石油ストーブ：油もれがする・強いにおいがする・激しくすすが出る・消火操作しても、火が消えない・その他の異常や故障がある。
- FF式・煙突式ストーブ：油もれがする・点火しにくい・強いニオイがする・炎が異常に黄色い・運転中、異常な音がする・その他の異常や故障がある。

使用中止

左記のような症状の時は、使用をやめて、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。